

非常回路付電灯分電盤

分岐：ミニ・イコールブレーカ


LCG-A-F2 LCB-A-F2

保護等級 IP2XD

分岐：ミニ・イコールブレーカ(2P1E20A)
鉄板：表面処理鋼板
ボックス板厚：1.2mm
ハンドル：平面ハンドル
塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ：鉄製M8×12
非常回路：安全ブレーカ(2P1E)×2
屋内露出形



LCGタイプ



LCBタイプは主幹が配線用遮断器です。

単3

主幹：単3中性線欠相保護付
漏電遮断器・配線用遮断器 非常回路(2回路)付

主幹	非常回路	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		ボックス寸法(mm)			納期区分
			ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ	
50A (60A)	安全ブレーカ 2P1E 20A×2	10+0	LCG05A10F2	81,300	LCB05A10F2	72,000	600	500	120	●
		18+0	LCG05A18F2	96,400	LCB05A18F2	87,000	700	500	120	●
		26+0	LCG05A26F2	115,100	LCB05A26F2	105,700	800	500	120	●
		34+0	LCG05A34F2	131,500	LCB05A34F2	122,100	900	500	120	●
100A (75A)	安全ブレーカ 2P1E 20A×2	18+0	LCG10A18F2	131,400	LCB10A18F2	106,300	700	500	120	●
		26+0	LCG10A26F2	146,800	LCB10A26F2	121,800	800	500	120	●
		34+0	LCG10A34F2	165,400	LCB10A34F2	140,400	900	500	120	●
		42+0	LCG10A42F2	182,100	LCB10A42F2	157,000	1000	500	120	●
		50+0	LCG10A50F2	198,100	LCB10A50F2	173,100	1100	500	120	●
150A (125A)	安全ブレーカ 2P1E 20A×2	18+0	LCG15A18F2	139,100	LCB15A18F2	114,200	800	500	120	●
		26+0	LCG15A26F2	154,400	LCB15A26F2	129,500	900	500	120	●
		34+0	LCG15A34F2	173,100	LCB15A34F2	148,000	1000	500	120	●
		42+0	LCG15A42F2	189,700	LCB15A42F2	164,600	1100	500	120	●
		50+0	LCG15A50F2	205,700	LCB15A50F2	180,700	1200	500	120	●
200A	安全ブレーカ 2P1E 20A×2	20+0	LCG20A20F2	197,500	LCB20A20F2	179,400	1000	500	160	●
		28+0	LCG20A28F2	216,700	LCB20A28F2	198,600	1100	500	160	●
		36+0	LCG20A36F2	230,700	LCB20A36F2	212,800	1200	500	160	●
		44+0	LCG20A44F2	244,800	LCB20A44F2	226,900	1300	500	160	●
		52+0	LCG20A52F2	260,200	LCB20A52F2	242,300	1400	500	160	●

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
分岐のブレーカは100V配線です。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KA	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KA	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73・1KA	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103・1KA	〃
3P2E 125AF 125A	GBU-123・1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EA	〃
3P2E 225AF 200A	GBU-223・1EA	165×105×82

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KA	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KA	〃
3P2E 100AF 75A,100A	BU-103・1KA	〃
3P2E 125AF 125A	BU-123・1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	BU-153・1EA	〃
3P2E 225AF 200A	BU-223・1EA	165×105×82

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~150A	30mA
~400A	100/200/500mA

午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	○ 受注後4日
標準品	● 受注後10日
受注品	● 別途ご相談