


LCG-A-TM2 LCB-A-TM2

保護等級 IP2XD

- 分岐：ミニ・イコールブレーカ(2P1E20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.2mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：鉄製M8×12
- タイムスイッチ×1／電磁接触器×2付
- EEスイッチ接続端子／自動、手動切換スイッチ付
- 屋内露出形



LCGタイプ



■LCBタイプは主幹が配線用遮断器です。

単3

主幹：単3中性線欠相保護付

漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付

自動点滅回路(2回路)付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		ボックス寸法(mm)			納期区分
			ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ	
50A (60A)	送りスペース 160×90×85	10+0	LCG05A10TM2	127,600	LCB05A10TM2	118,200	900	500	120	●
		18+0	LCG05A18TM2	142,500	LCB05A18TM2	133,200	1000	500	120	●
		26+0	LCG05A26TM2	161,200	LCB05A26TM2	151,800	1100	500	120	●
		34+0	LCG05A34TM2	177,600	LCB05A34TM2	168,400	1200	500	120	●
100A (75A)	送りスペース 160×90×85	18+0	LCG10A18TM2	178,200	LCB10A18TM2	153,200	1000	500	120	●
		26+0	LCG10A26TM2	193,500	LCB10A26TM2	168,600	1100	500	120	●
		34+0	LCG10A34TM2	212,100	LCB10A34TM2	187,100	1200	500	120	●
		42+0	LCG10A42TM2	228,700	LCB10A42TM2	203,800	1300	500	120	●
	送りスペース 160×90×125	50+0	LCG10A50TM2	244,800	LCB10A50TM2	219,900	1400	500	160	●
150A (125A)	送りスペース 160×90×85	18+0	LCG15A18TM2	185,900	LCB15A18TM2	160,800	1100	500	120	●
		26+0	LCG15A26TM2	201,300	LCB15A26TM2	176,300	1200	500	120	●
		34+0	LCG15A34TM2	219,900	LCB15A34TM2	194,800	1300	500	120	●
	送りスペース 160×90×125	42+0	LCG15A42TM2	236,600	LCB15A42TM2	211,500	1400	500	160	●
		50+0	LCG15A50TM2	252,500	LCB15A50TM2	227,500	1500	500	160	●
200A	送りスペース 200×100×125	20+0	LCG20A20TM2	244,800	LCB20A20TM2	226,900	1300	500	160	●
		28+0	LCG20A28TM2	264,000	LCB20A28TM2	246,200	1400	500	160	●
		36+0	LCG20A36TM2	278,200	LCB20A36TM2	260,200	1500	500	160	●
		44+0	LCG20A44TM2	292,200	LCB20A44TM2	274,400	1600	500	160	●
		52+0	LCG20A52TM2	323,100	LCB20A52TM2	289,700	1700	500	160	●
		60+0	LCG20A60TM2	337,100	LCB20A60TM2	319,000	1800	500	160	●

■上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。

■分岐のブレーカは100V配線です。

■タイムスイッチ仕様(24時間式)

- 停電補償付、AC100~200V共用

■電磁接触器仕様

- 定格通電電流20A
(AC3級200~220V12A)

■主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KA	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KA	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73・1KA	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103・1KA	〃
3P2E 125AF 125A	GBU-123・1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EA	〃
3P2E 225AF 200A	GBU-223・1EA	165×105×82

■主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KA	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KA	〃
3P2E 100AF 75A, 100A	BU-103・1KA	〃
3P2E 125AF 125A	BU-123・1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	BU-153・1EA	〃
3P2E 225AF 200A	BU-223・1EA	165×105×82

■午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分		納期
標準品A	◎	当日出荷
標準品B	○	受注後4日
準標準品	●	受注後10日
受注品	●	別途ご相談