


PCG-S-K5 PCB-S-K5

保護等級 IP2XD

- 分岐：協約形配線用遮断器(3P30A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.2mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：鉄製M8×12
- 屋内露出形



LCGタイプ



■LCBタイプは主幹が配線用遮断器です。

3相

主幹：漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付

下部スペース(500mm)付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		ボックス寸法(mm)			納期 区分
			ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ	
50A (60A)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 500×330×85	4+2	PCG05S042K5	106,600	PCB05S042K5	98,700	1200	500	120	●
		8+0	PCG05S08K5	128,400	PCB05S08K5	120,400	1300	500	120	●
	送りスペース 160×90×125 下部スペース 500×330×125	10+0	PCG05S10K5	141,800	PCB05S10K5	132,600	1400	500	160	●
		12+2	PCG05S122K5	154,600	PCB05S122K5	144,700	1500	500	160	●
100A (75A)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 500×330×85	4+2	PCG10S042K5	123,400	PCB10S042K5	112,200	1200	500	120	●
		8+0	PCG10S08K5	145,700	PCB10S08K5	134,000	1300	500	120	●
	送りスペース 160×90×125 下部スペース 500×330×125	10+0	PCG10S10K5	158,500	PCB10S10K5	145,400	1400	500	160	●
		12+2	PCG10S122K5	169,600	PCB10S122K5	156,500	1500	500	160	●
		16+0	PCG10S16K5	191,900	PCB10S16K5	178,200	1600	500	160	●
		18+0	PCG10S18K5	205,400	PCB10S18K5	190,400	1700	500	160	●
150A (125A)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 500×330×85	4+2	PCG15S042K5	131,300	PCB15S042K5	120,100	1300	500	120	●
		8+0	PCG15S08K5	153,700	PCB15S08K5	141,900	1400	500	160	●
	送りスペース 160×90×125 下部スペース 500×330×125	10+0	PCG15S10K5	166,300	PCB15S10K5	153,400	1500	500	160	●
		12+2	PCG15S122K5	177,400	PCB15S122K5	164,400	1600	500	160	●
		16+0	PCG15S16K5	199,700	PCB15S16K5	186,200	1700	500	160	●
		18+0	PCG15S18K5	213,200	PCB15S18K5	198,400	1800	500	160	●
200A	送りスペース 200×100×125 下部スペース 500×330×125	4+2	PCG20S042K5	213,500	PCB20S042K5	187,900	1400	500	160	●
		8+0	PCG20S08K5	234,600	PCB20S08K5	209,600	1500	500	160	●
	送りスペース 200×100×125 下部スペース 500×330×125	10+0	PCG20S10K5	246,900	PCB20S10K5	221,900	1600	500	160	●
		12+2	PCG20S122K5	265,000	PCB20S122K5	242,900	1800	500	160	●

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合わせください。

■主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P3E 50AF 50A	GB-53KA	98×75×80
3P3E 60AF 60A	GB-63KA	〃
3P3E 75AF 75A	GB-73KA	〃
3P3E 100AF 100A	GB-103KA	〃
3P3E 125AF 125A	GB-123EA	152×90×80
3P3E 150AF 150A	GB-153EA	〃
3P3E 225AF 200A	GB-223EA	165×105×82

■漏電遮断器の感度電流(高速形)

～150A	30mA
～400A	100/200/500mA

■主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P3E 50AF 50A	B-53KA	98×75×80
3P3E 60AF 60A	B-63KA	〃
3P3E 75AF 75A, 100A	B-103KA	〃
3P3E 125AF 125A	B-123EA	152×90×80
3P3E 150AF 150A	B-153EA	〃
3P3E 225AF 200A	B-223EA	165×105×82

■午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分		納期
標準品A	◎	当日出荷
標準品B	○	受注後4日
準標準品	●	受注後10日
受注品	●	別途ご相談