


動力2系統分電盤

分岐:協約形配線用遮断器

PCG-S-PG
PCB-S-PB

保護等級 IP2XD

分岐:協約形配線用遮断器(3P30A)
鉄板:表面処理鋼板
ボックス板厚:1.2mm
ハンドル:平面ハンドル
塗装色:標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ:鉄製M8×12
屋外露出形



PCBタイプは主幹が配線用遮断器です。

動力/3相 動力/3相

主幹:漏電遮断器・配線用遮断器

動力回路-1		動力回路-2		主幹:漏電遮断器		主幹:配線用遮断器		ボックス寸法(mm)			納期区分
主幹	分岐回路数 +予備回路数	主幹	分岐回路数 +予備回路数	ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	タテ	ヨコ	フサ	
50A (60A)	4+0	50A (60A)	4+0	PCG05S04PG54	166,800	PCB05S04PB54	136,500	800	600	160	●
	5+0		5+0	PCG05S05PG55	178,800	PCB05S05PB55	148,800	900	600	160	●
	7+0		7+0	PCG05S07PG57	200,600	PCB05S07PB57	170,400	1000	600	160	●
100A (75A)	4+0	100A (75A)	4+0	PCG10S04PG104	196,900	PCB10S04PB104	166,800	800	600	160	●
	5+0		5+0	PCG10S05PG105	208,800	PCB10S05PB105	178,500	900	600	160	●
	7+0		7+0	PCG10S07PG107	232,400	PCB10S07PB107	202,100	1000	600	160	●
	8+0		8+0	PCG10S08PG108	245,400	PCB10S08PB108	215,300	1100	600	160	●
	9+0		9+0	PCG10S09PG109	258,700	PCB10S09PB109	228,400	1200	600	160	●

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P3E 50AF 50A	GB-53KA	98×75×80
3P3E 60AF 60A	GB-63KA	〃
3P3E 75AF 75A	GB-73KA	〃
3P3E 100AF 100A	GB-103KA	〃

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P3E 50AF 50A	B-53KA	98×75×80
3P3E 60AF 60A	B-63KA	〃
3P3E 100AF 75A、100A	B-103KA	〃

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~150A	30mA
~400A	100/200/500mA

午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分		納期
標準品A	○	当日出荷
標準品B	○	受注後4日
準標準品	●	受注後10日
受注品	●	別途ご相談