


分岐:(電灯)ミニ・イコールブレーカ
電灯動力混合分電盤(コンパクト形) 分岐:(動力)協約形配線用遮断器


JCCG-A-PG JCCB-A-PB

保護等級 IP2XD

分岐:電灯回路 ミニ・イコールブレーカ(2P1E20A)
動力回路 協約形配線用遮断器(3P30A)
鉄板:表面処理鋼板
ボックス板厚:1.2mm
ハンドル:平面ハンドル
塗装色:標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ:鉄製M8×12
屋内露出形



JCCGタイプ



JCCBタイプは主幹が配線用遮断器です。

電灯/単3

動力/3相

主幹:漏電遮断器・配線用遮断器
(電灯回路:単3中性線欠相保護付)

電灯回路		動力回路		主幹:漏電遮断器		主幹:配線用遮断器		ボックス寸法(mm)			納期区分
主幹	分岐回路数 +予備回路数	主幹	分岐回路数 +予備回路数	ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	タテ	ヨコ	7カガ	
50A (60A)	10+3	50A (60A)	4+0	JCCG05A103PG54	163,400	JCCB05A103PB54	146,800	800	600	160	●
	12+1			JCCG05A121PG54	166,800	JCCB05A121PB54	150,000				●
	14+3		5+0	JCCG05A143PG55	177,900	JCCB05A143PB55	161,200	900	600	160	●
	16+1			JCCG05A161PG55	181,200	JCCB05A161PB55	164,600				●
	18+3		7+0	JCCG05A183PG57	198,200	JCCB05A183PB57	183,100	1000	600	160	●
	20+1			JCCG05A201PG57	201,500	JCCB05A201PB57	186,300				●
100A (75A)	10+3	100A (75A)	4+0	JCCG10A103PG104	179,100	JCCB10A103PB104	166,800	800	600	160	●
	12+1			JCCG10A121PG104	182,500	JCCB10A121PB104	170,000				●
	14+3		5+0	JCCG10A143PG105	193,700	JCCB10A143PB105	181,200	900	600	160	●
	16+1			JCCG10A161PG105	196,900	JCCB10A161PB105	184,400				●
	18+3		7+0	JCCG10A183PG107	214,600	JCCB10A183PB107	203,200	1000	600	160	●
	20+1			JCCG10A201PG107	217,900	JCCB10A201PB107	206,600				●

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
電灯回路の分岐ブレーカは100V配線です。

標準分電盤
カスタマーばん(電灯動力混合分電盤)

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KA	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KA	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73・1KA	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103・1KA	〃
3P3E 50AF 50A	GB-53KA	〃
3P3E 60AF 60A	GB-63KA	〃
3P3E 75AF 75A	GB-73KA	〃
3P3E 100AF 100A	GB-103KA	〃

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KA	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KA	〃
3P2E 100AF 75A,100A	BU-103・1KA	〃
3P3E 50AF 50A	B-53KA	〃
3P3E 60AF 60A	B-63KA	〃
3P3E 100AF 75A,100A	B-103KA	〃

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~150A	30mA
~400A	100/200/500mA

午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	○ 受注後4日
準標準品	● 受注後10日
受注品	● 別途ご相談