


JCG-E-PG JCB-E-PB

保護等級 IP2XD

- 分岐：電灯回路 安全ブレーカ(2P20A)
動力回路 協約形配線用遮断器(3P30A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.2mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：鉄製M8×12
- 屋内露出形



JCGタイプ



■JCBタイプは主幹が配線用遮断器です。

電灯/単3

動力/3相

主幹：漏電遮断器・配線用遮断器
(電灯回路：単3中性線欠相保護付)

送りスペース付

電灯回路			動力回路			主幹：漏電遮断器			主幹：配線用遮断器			ボックス寸法(mm)			納期区分
主幹	分岐回路数 +予備回路数	分岐内容 2P1E 2P2E	主幹	分岐回路数 +予備回路数	分岐内容	ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)		ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)		タ	ヨ	ワ	
50A (60A) 送りスペース 160×90×125	8+4	6 2	50A (60A) 送りスペース 160×90×125	6+0		JCG05E084PG56	152,500		JCB05E084PB56	127,400		700	1000	160	●
	10+2	8 2				JCG05E102PG56	155,900		JCB05E102PB56	130,700					●
	14+4	10 4		8+0		JCG05E144PG58	179,400		JCB05E144PB58	150,900		800	1000	160	●
	16+2	12 4				JCG05E162PG58	182,800		JCB05E162PB58	154,400					●
	20+4	16 4		10+0		JCG05E204PG510	202,600		JCB05E204PB510	174,000		900	1000	160	●
	22+2	18 4				JCG05E222PG510	206,000		JCB05E222PB510	177,400					●
	26+4	20 6		14+0		JCG05E264PG514	227,200		JCB05E264PB514	200,100		1000	1000	160	●
100A (75A) 送りスペース 160×90×125	28+4	22 6				JCG05E282PG514	230,700		JCB05E282PB514	203,500					●
	8+4	6 2	100A (75A) 送りスペース 160×90×125	6+0		JCG10E084PG106	191,300		JCB10E084PB106	164,700		700	1000	160	●
	10+2	8 2				JCG10E102PG106	194,900		JCB10E102PB106	168,200					●
	14+4	12 2		8+0		JCG10E144PG108	216,200		JCB10E144PB108	189,700		800	1000	160	●
	16+2	14 2				JCG10E162PG108	219,600		JCB10E162PB108	193,200					●
	20+4	16 4		10+0		JCG10E204PG1010	235,900		JCB10E204PB1010	213,400		900	1000	160	●
	22+2	18 4				JCG10E222PG1010	239,300		JCB10E222PB1010	216,800					●
200A (150A) 送りスペース 200×100×125	26+4	22 4		14+0		JCG10E264PG1014	265,700		JCB10E264PB1014	248,800		1000	1000	160	●
	28+2	24 4				JCG10E282PG1014	269,300		JCB10E282PB1014	252,200					●
	32+4	26 6		16+0		JCG10E324PG1016	295,600		JCB10E324PB1016	272,400		1100	1000	160	●
	34+2	28 6				JCG10E342PG1016	299,100		JCB10E342PB1016	275,900					●
	12+4	10 2	200A (150A) 送りスペース 200×100×125	6+0		JCG20E124PG206	297,400		JCB20E124PB206	270,300		1000	1000	160	●
	14+2	12 2				JCG20E142PG206	301,000		JCB20E142PB206	273,800					●
	18+4	16 2		8+0		JCG20E184PG208	327,500		JCB20E184PB208	294,700		1100	1000	160	●
	20+2	18 2				JCG20E202PG208	330,700		JCB20E202PB208	298,100					●
	24+4	20 4		10+0		JCG20E244PG2010	354,400		JCB20E244PB2010	315,600		1200	1000	160	●
	26+2	22 4				JCG20E262PG2010	358,100		JCB20E262PB2010	319,300					●
	30+4	26 4		14+0		JCG20E304PG2014	388,500		JCB20E304PB2014	356,000		1300	1000	160	●
200A (150A) 送りスペース 200×100×125	32+2	28 4				JCG20E322PG2014	391,900		JCB20E322PB2014	358,500					●
	36+4	30 6		16+0		JCG20E364PG2016	421,200		JCB20E364PB2016	378,700		1400	1000	160	●
	38+2	32 6				JCG20E382PG2016	424,900		JCB20E382PB2016	382,200					●

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KA	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KA	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73・1KA	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103・1KA	〃
3P2E 225AF 200A	GBU-223・1EA	165×105×82
3P3E 50AF 50A	GB-53KA	98×75×80
3P3E 60AF 60A	GB-63KA	〃
3P3E 75AF 75A	GB-73KA	〃
3P3E 100AF 100A	GB-103KA	〃
3P3E 225AF 200A	GB-223EA	165×105×82

漏電遮断器の感度電流(高速形)

～150A	30mA
～400A	100/200/500mA

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KA	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KA	〃
3P2E 100AF 75A, 100A	BU-103・1KA	〃
3P2E 225AF 200A	BU-223・1EA	165×105×82
3P3E 50AF 50A	B-53KA	98×75×80
3P3E 60AF 60A	B-63KA	〃
3P3E 100AF 75A, 100A	B-103KA	〃
3P3E 225AF 200A	B-223KA	165×105×82

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問合わせください。
- 電灯回路の分岐ブレーカは100V配線です。

■午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分	納期
標準品A	○ 当日出荷
標準品B	○ 受注後4日
標準品C	● 受注後10日
受注品	● 別途ご相談