

テナント用電灯分電盤

分岐：パールミニブレーカ

近日発売


LCWG-P LCWB-P

保護等級 IP2XD

分岐：パールミニブレーカ(2P20A)
鉄板：表面処理鋼板
ボックス板厚：1.2mm
ハンドル：平面ハンドル
塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ：鉄製M8×12
WHMは単相3線式120Aの収納が可能です。
屋内露出形



LCWGタイプ



LCWBタイプは主幹が配線用遮断器です。

単3

主幹：単3中性線欠相保護付

漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付

WHMスペース付×1

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		分岐内容			納期区分		
			ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	2P1E	2P2E	タテ		ヨコ	フカサ
50A (60A)	WHMスペース 1 3W 120A×1 送りスペース 160×90×150	12+0	LCWG05P12	80,800	LCWB05P12	74,000	10	2	1000	400	200	●
		24+0	LCWG05P24	102,600	LCWB05P24	98,900	20	4	1100	400	200	●
		36+0	LCWG05P36	123,300	LCWB05P36	118,200	30	6	1200	400	200	●
100A (75A)	WHMスペース 1 3W 120A×1 送りスペース 160×90×150	12+0	LCWG10P12	103,800	LCWB10P12	90,200	10	2	1000	400	200	●
		24+0	LCWG10P24	124,500	LCWB10P24	110,100	20	4	1100	400	200	●
		36+0	LCWG10P36	144,200	LCWB10P36	131,100	30	6	1200	400	200	●
		48+0	LCWG10P48	167,800	LCWB10P48	153,400	42	6	1300	400	200	●
200A	WHMスペース 1 3W 120A×1 送りスペース 200×100×150	24+0	LCWG20P24	183,500	LCWB20P24	156,200	20	4	1300	500	200	●
		36+0	LCWG20P36	204,500	LCWB20P36	177,100	30	6	1400	500	200	●
		48+0	LCWG20P48	226,000	LCWB20P48	198,700	42	6	1500	500	200	●

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。

分岐のブレーカは100V配線です。

標準分電盤
カスタマーばん(テナント用電灯分電盤)

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KA	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KA	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73・1KA	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103・1KA	〃
3P2E 225AF 200A	GBU-223・1EA	165×105×82

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KA	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KA	〃
3P2E 100AF 75A,100A	BU-103・1KA	〃
3P2E 225AF 200A	BU-223・1EA	165×105×82

午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分		納期
標準品A		当日出荷
標準品B	○	受注後4日
準標準品	●	受注後10日
受注品	●	別途ご相談

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~150A	30mA
~400A	100/200/500mA