

近日発売


LCW2G-P LCW2B-P

保護等級 IP2XD

分岐：パールミニブレーカ(2P20A)
鉄板：表面処理銅板
ボックス板厚：1.2mm
ハンドル：平面ハンドル
塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ：鉄製M8×12
WHMは単相3線式120A、3相3線式120Aの収納が可能です。
屋内露出形



LCW2Gタイプ



LCW2Bタイプは主幹が配線用遮断器です。

単3

主幹：単3中性線欠相保護付

漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付

WHMスペース付×2

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		分岐内容		ボックス寸法(mm)			納期区分
			ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	2P1E	2P2E	タテ	ヨコ	フカサ	
50A (60A)	WHMスペース 1 (3)3W 120A×2 送りスペース 160×90×150	12+0	LCW2G05P12	90,700	LCW2B05P12	85,200	10	2	1000	600	200	●
		24+0	LCW2G05P24	112,000	LCW2B05P24	108,300	20	4	1100	600	200	●
		36+0	LCW2G05P36	132,700	LCW2B05P36	128,400	30	6	1200	600	200	●
		48+0	LCW2G05P48	156,200	LCW2B05P48	151,500	42	6	1300	600	200	●
100A (75A)	WHMスペース 1 (3)3W 120A×2 送りスペース 160×90×150	12+0	LCW2G10P12	115,300	LCW2B10P12	101,800	10	2	1000	600	200	●
		24+0	LCW2G10P24	136,200	LCW2B10P24	121,700	20	4	1100	600	200	●
		36+0	LCW2G10P36	157,000	LCW2B10P36	142,700	30	6	1200	600	200	●
		48+0	LCW2G10P48	178,600	LCW2B10P48	164,200	42	6	1300	600	200	●
200A	WHMスペース 1 (3)3W 120A×2 送りスペース 200×100×150	24+0	LCW2G20P24	195,100	LCW2B20P24	167,800	20	4	1300	600	200	●
		36+0	LCW2G20P36	216,100	LCW2B20P36	188,600	30	6	1400	600	200	●
		48+0	LCW2G20P48	237,600	LCW2B20P48	210,300	42	6	1500	600	200	●

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。

分岐のブレーカは100V配線です。

標準分電盤
カスタマーば(テナント用電灯分電盤)

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KA	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KA	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73・1KA	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103・1KA	〃
3P2E 225AF 200A	GBU-223・1EA	165×105×82

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KA	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KA	〃
3P2E 100AF 75A, 100A	BU-103・1KA	〃
3P2E 225AF 200A	BU-223・1EA	165×105×82

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~ 150A	30mA
~ 400A	100/200/500mA

午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	○ 受注後4日
準標準品	● 受注後10日
受注品	● 別途ご相談