


LCWG-E LCWB-E

保護等級 IP2XD

- 分岐：安全ブレーカ(2P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.2mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：鉄製M8×12
- WHMは単相3線式120Aの収納が可能です。
- 屋内露出形



LCWGタイプ



■LCWBタイプは主幹が配線用遮断器です。

単3

主幹：単3中性線欠相保護付

漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付

WHMスペース付×1

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		分岐内容		ボックス寸法(mm)			納期区分
			ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)						
50A (60A)	WHMスペース 1φ3W 120A×1 送りスペース 160×90×150	8+4	LCWG05E084	80,400	LCWB05E084	70,900	6 2		1100	400	200	●
		10+2	LCWG05E102	83,800	LCWB05E102	74,100	8 2					●
		14+4	LCWG05E144	94,400	LCWB05E144	84,700	10 4					●
		16+2	LCWG05E162	97,600	LCWB05E162	88,100	12 4	1200	400	200		●
		18+0	LCWG05E18	101,000	LCWB05E18	91,300	14 4					●
		20+4	LCWG05E204	107,600	LCWB05E204	97,900	16 4					●
		22+2	LCWG05E222	110,900	LCWB05E222	101,300	18 4	1300	400	200		●
		24+0	LCWG05E24	114,300	LCWB05E24	104,600	20 4					●
100A (75A)	WHMスペース 1φ3W 120A×1 送りスペース 160×90×150	8+4	LCWG10E084	101,000	LCWB10E084	88,200	6 2		1100	400	200	●
		10+2	LCWG10E102	104,300	LCWB10E102	91,600	8 2					●
		14+4	LCWG10E144	113,700	LCWB10E144	101,000	12 2					●
		16+2	LCWG10E162	117,100	LCWB10E162	104,300	14 2	1200	400	200		●
		18+0	LCWG10E18	120,300	LCWB10E18	107,600	16 2					●
		20+4	LCWG10E204	128,200	LCWB10E204	115,600	16 4					●
		22+2	LCWG10E222	131,600	LCWB10E222	118,800	18 4	1300	400	200		●
		24+0	LCWG10E24	134,900	LCWB10E24	122,200	20 4					●
		26+4	LCWG10E264	140,000	LCWB10E264	127,400	22 4					●
		28+2	LCWG10E282	143,400	LCWB10E282	130,600	24 4	1400	400	200		●
200A	WHMスペース 1φ3W 120A×1 送りスペース 200×100×150	12+4	LCWG20E124	180,000	LCWB20E124	154,400	10 2					●
		14+2	LCWG20E142	184,100	LCWB20E142	157,800	12 2	1400	500	200		●
		16+0	LCWG20E16	187,400	LCWB20E16	160,900	14 2					●
		18+4	LCWG20E184	194,300	LCWB20E184	168,100	16 2					●
		20+2	LCWG20E202	197,600	LCWB20E202	171,300	18 2	1500	500	200		●
		22+0	LCWG20E22	201,000	LCWB20E22	174,600	20 2					●
		24+4	LCWG20E244	207,900	LCWB20E244	181,600	20 4					●
		26+2	LCWG20E262	211,200	LCWB20E262	184,900	22 4	1600	500	200		●
		28+0	LCWG20E28	214,700	LCWB20E28	188,200	24 4					●

■上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。

■分岐のブレーカは100V配線です。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KA	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KA	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73・1KA	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103・1KA	〃
3P2E 225AF 200A	GBU-223・1EA	165×105×82

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KA	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KA	〃
3P2E 100AF 75A, 100A	BU-103・1KA	〃
3P2E 225AF 200A	BU-223・1EA	165×105×82

漏電遮断器の感度電流(高速形)

～150A	30mA
～400A	100/200/500mA

■午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分	納期
標準品A	○ 当日出荷
標準品B	○ 受注後4日
準標準品	● 受注後10日
受注品	● 別途ご相談