

テナント用電灯動力混合分電盤


分岐：(電灯) パールミニブレーカ
分岐：(動力) 協約形配線用遮断器

近日発売

JCW2G-P-PG
JCW2B-P-PB

保護等級 IP2XD

- 分岐：電灯回路 パールミニブレーカ(2P20A)
動力回路 協約形配線用遮断器(3P30A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.2mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：鉄製M8×12
- 屋内露出形



電灯/単3

動力/3相

主幹：漏電遮断器・配線用遮断器
(電灯回路：単3中性線欠相保護付)

WHMスペース付×2

電灯回路				動力回路		主幹：漏電遮断器			主幹：配線用遮断器			ボックス寸法(mm)			納期区分
主幹	分岐回路数 + 予備回路数	分岐内容 2P1E 2P2E		主幹	分岐内容	ご注文品番(型式)		メーカー希望 小売価格(円)	ご注文品番(型式)		メーカー希望 小売価格(円)	タテ	ヨコ	7カサ	
50A (60A)	18+0	16	2	50A (60A)	4+0	JCW2G05P18PG54		155,900	JCW2B05P18PB54		146,300	1200	600	200	●
	24+0	20	4		5+0	JCW2G05P24PG55		174,000	JCW2B05P24PB55		164,400	1300	600	200	●
	30+0	24	6		7+0	JCW2G05P30PG57		197,900	JCW2B05P30PB57		188,300	1400	600	200	●
100A (75A)	18+0	16	2	100A (75A)	4+0	JCW2G10P18PG104		184,300	JCW2B10P18PB104		171,600	1200	600	200	●
	24+0	20	4		5+0	JCW2G10P24PG105		205,300	JCW2B10P24PB105		193,100	1300	600	200	●
	30+0	24	6		7+0	JCW2G10P30PG107		227,500	JCW2B10P30PB107		214,900	1400	600	200	●

■上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
■電灯回路の分岐ブレーカは100V配線です。

■主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KA	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KA	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73・1KA	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103・1KA	〃
3P3E 50AF 50A	GB-53KA	〃
3P3E 60AF 60A	GB-63KA	〃
3P3E 75AF 75A	GB-73KA	〃
3P3E 100AF 100A	GB-103KA	〃

■漏電遮断器の感度電流(高速形)

～150A	30mA
～400A	100/200/500mA

■主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KA	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KA	〃
3P2E 100AF 75A, 100A	BU-103・1KA	〃
3P3E 50AF 50A	B-53KA	〃
3P3E 60AF 60A	B-63KA	〃
3P3E 100AF 75A, 100A	B-103KA	〃

■午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分	納期
標準品A	○ 当日出荷
標準品B	○ 受注後4日
準標準品	● 受注後10日
受注品	● 別途ご相談