

分岐 : (電灯)安全ブレーカ
テナント用電灯動力混合分電盤 分岐 : (動力)協約形配線用遮断器

JCW2G-E-PG

JCW2B-E-PB

保護等級 IP2XD

- 分岐：電灯回路 安全ブレーカ(2P20A)
動力回路 協約形配線用遮断器(3P30A)
- 鉄板：表面处理鋼板
- ボックス板厚：1.2mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：鉄製M8×12
- 屋内露出形

JCW2Gタイプ

■JCW2Bタイプは主幹が配線用遮断器です。

電灯/単3

動力/3相

主幹：漏電遮断器・配線用遮断器
(電灯回路：単3中性線欠相保護付)

WHMスペース付×2

電灯回路			動力回路		主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		ボックス寸法(mm)			納期区分
主幹	分岐回路数 +予備回路数	分岐内容 2P1E 2P2E	主幹	分岐回路数 +予備回路数	ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ	
50A (60A)	8+1	6 2	50A (60A)	4+0	JCW2G05E081PG54	141,800	JCW2B05E081PB54	131,600	1200	600	200	●
	10+2	8 2		5+0	JCW2G05E102PG55	152,200	JCW2B05E102PB55	142,100	1300	600	200	●
	12+0	10 2			JCW2G05E12PG55	155,600	JCW2B05E12PB55	145,400				●
	14+1	12 2		7+0	JCW2G05E141PG57	171,900	JCW2B05E141PB57	161,800	1400	600	200	●
100A (75A)	8+1	6 2	100A (75A)	4+0	JCW2G10E081PG104	171,800	JCW2B10E081PB104	158,400	1200	600	200	●
	10+2	8 2		5+0	JCW2G10E102PG105	185,300	JCW2B10E102PB105	171,900	1300	600	200	●
	12+0	10 2			JCW2G10E12PG105	188,700	JCW2B10E12PB105	175,400				●
	14+1	12 2		7+0	JCW2G10E141PG107	203,200	JCW2B10E141PB107	190,000	1400	600	200	●

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
- 電灯回路の分岐ブレーカは100V配線です。

標準分電盤
カスタマーばん(テナント用電灯動力混合分電盤)

■主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KA	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KA	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73・1KA	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103・1KA	〃
3P3E 50AF 50A	GB-53KA	〃
3P3E 60AF 60A	GB-63KA	〃
3P3E 75AF 75A	GB-73KA	〃
3P3E 100AF 100A	GB-103KA	〃

■漏電遮断器の感度電流(高速形)

～150A	30mA
～400A	100/200/500mA

■主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KA	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KA	〃
3P2E 100AF 75A,100A	BU-103・1KA	〃
3P3E 50AF 50A	B-53KA	〃
3P3E 60AF 60A	B-63KA	〃
3P3E 100AF 75A,100A	B-103KA	〃

■午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分		納期
標準品A		当日出荷
標準品B	○	受注後4日
準標準品	●	受注後10日
受注品	◎	別途ご相談