

下部スペース付電灯分電盤

分岐：パールミニブレーカ


LTG-P-K3 LTB-P-K3

保護等級 IP2XD

- 分岐：パールミニブレーカ(2P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×16



LTGタイプ



■LTBタイプは主幹が配線用遮断器です。

単3

主幹：単3中性線欠相保護付
漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付

下部スペース(300mm)付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		分岐内容		ボックス寸法(mm)			納期区分
			ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	2P1E	2P2E	タテ	ヨコ	フカサ	
50A (60A)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 300×230×85	8+4	LTG05P084K3	70,200	LTB05P084K3	63,400	6	2				●
		10+2	LTG05P102K3	74,000	LTB05P102K3	67,200	8	2	900	400	120	●
		12+0	LTG05P12K3	77,700	LTB05P12K3	70,900	10	2				●
		18+6	LTG05P186K3	90,000	LTB05P186K3	83,200	14	4				●
		20+4	LTG05P204K3	93,800	LTB05P204K3	87,000	16	4	1000	400	120	●
		22+2	LTG05P222K3	97,600	LTB05P222K3	90,800	18	4				●
		24+0	LTG05P24K3	101,400	LTB05P24K3	96,000	20	4				●
		30+6	LTG05P306K3	114,100	LTB05P306K3	107,300	24	6				●
		32+4	LTG05P324K3	117,900	LTB05P324K3	111,100	26	6	1100	400	120	●
		34+2	LTG05P342K3	121,700	LTB05P342K3	114,800	28	6				●
100A (75A)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 300×230×85	36+0	LTG05P36K3	125,500	LTB05P36K3	118,600	30	6				●
		8+4	LTG10P084K3	96,000	LTB10P084K3	79,200	6	2				●
		10+2	LTG10P102K3	99,800	LTB10P102K3	82,900	8	2	900	400	120	●
		12+0	LTG10P12K3	103,500	LTB10P12K3	86,900	10	2				●
		18+6	LTG10P186K3	107,300	LTB10P186K3	99,800	14	4				●
		20+4	LTG10P204K3	120,300	LTB10P204K3	103,600	16	4	1000	400	120	●
		22+2	LTG10P222K3	124,100	LTB10P222K3	107,300	18	4				●
		24+0	LTG10P24K3	127,900	LTB10P24K3	112,700	20	4				●
		30+6	LTG10P306K3	137,000	LTB10P306K3	124,100	24	6				●
		32+4	LTG10P324K3	140,800	LTB10P324K3	127,900	26	6	1100	400	120	●
		34+2	LTG10P342K3	148,500	LTB10P342K3	131,700	28	6				●
		36+0	LTG10P36K3	152,300	LTB10P36K3	135,500	30	6				●
		42+6	LTG10P426K3	166,000	LTB10P426K3	149,200	36	6				●
		44+4	LTG10P444K3	169,800	LTB10P444K3	153,000	38	6	1200	400	120	●
		46+2	LTG10P462K3	173,600	LTB10P462K3	156,800	40	6				●
		48+0	LTG10P48K3	177,400	LTB10P48K3	160,600	42	6				●
		54+6	LTG10P546K3	191,100	LTB10P546K3	174,400	48	6				●
		56+4	LTG10P564K3	194,900	LTB10P564K3	178,200	50	6	1300	400	120	●
		58+2	LTG10P582K3	198,700	LTB10P582K3	182,000	52	6				●
		60+0	LTG10P60K3	202,500	LTB10P60K3	185,800	54	6				●

■上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。

■分岐のブレーカは100V配線です。

■主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KA	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KA	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73・1KA	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103・1KA	〃

■漏電遮断器の感度電流(高速形)

～150A	30mA
～400A	100/200/500mA

■主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KA	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KA	〃
3P2E 100AF 75A,100A	BU-103・1KA	〃