

下部スペース付電灯分電盤(分岐：パールミニブレーカ)


**LTG-P-K3**  
**LTB-P-K3**

保護等級 IP2XD

分岐：パールミニブレーカ(2P20A)  
鉄板：表面処理鋼板  
ボックス板厚：1.6mm  
ハンドル：平面ハンドル  
塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)  
アースネジ：黄銅製M8×16



LTGタイプ



LTBタイプは主幹が配線用遮断器です。

**単3**

主幹：単3中性線欠相保護付

漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付

下部スペース(300mm)付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		分岐内容		ボックス寸法(mm)			納期区分
			ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	2P1E	2P2E	タテ	ヨコ	フカサ	
150A (125A)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 300×230×85	18+6	LTG15P186K3	125,600	LTB15P186K3	108,900	14	4				●
		20+4	LTG15P204K3	129,400	LTB15P204K3	112,700	16	4				●
		22+2	LTG15P222K3	133,300	LTB15P222K3	116,400	18	4	1100	400	120	●
		24+0	LTG15P24K3	137,100	LTB15P24K3	120,200	20	4				●
		30+6	LTG15P306K3	149,900	LTB15P306K3	133,300	24	6				●
		32+4	LTG15P324K3	153,700	LTB15P324K3	137,100	26	6				●
		34+2	LTG15P342K3	157,600	LTB15P342K3	140,800	28	6	1200	400	120	●
		36+0	LTG15P36K3	161,400	LTB15P36K3	144,600	30	6				●
		42+6	LTG15P426K3	175,100	LTB15P426K3	158,300	36	6				●
		44+4	LTG15P444K3	178,900	LTB15P444K3	162,100	38	6				●
	46+2	LTG15P462K3	182,700	LTB15P462K3	165,900	40	6	1300	400	120	●	
	48+0	LTG15P48K3	186,500	LTB15P48K3	169,700	42	6				●	
	送りスペース 160×90×125 下部スペース 300×230×125	54+6	LTG15P546K3	200,200	LTB15P546K3	183,500	48	6				●
		56+4	LTG15P564K3	204,000	LTB15P564K3	187,300	50	6	1400	400	160	●
58+2		LTG15P582K3	207,800	LTB15P582K3	191,100	52	6				●	
60+0		LTG15P60K3	211,600	LTB15P60K3	194,900	54	6				●	
200A (225A)	送りスペース 200×100×125 下部スペース 300×330×125	18+6	LTG20P186K3	185,900	LTB20P186K3	154,000	14	4				●
		20+4	LTG20P204K3	189,700	LTB20P204K3	157,800	16	4				●
		22+2	LTG20P222K3	193,600	LTB20P222K3	161,500	18	4	1200	500	160	●
		24+0	LTG20P24K3	197,400	LTB20P24K3	169,200	20	4				●
		30+6	LTG20P306K3	210,300	LTB20P306K3	178,400	24	6				●
		32+4	LTG20P324K3	214,100	LTB20P324K3	182,200	26	6				●
		34+2	LTG20P342K3	217,900	LTB20P342K3	185,900	28	6	1300	500	160	●
		36+0	LTG20P36K3	221,700	LTB20P36K3	189,700	30	6				●
		42+6	LTG20P426K3	235,500	LTB20P426K3	203,400	36	6				●
		44+4	LTG20P444K3	239,300	LTB20P444K3	207,200	38	6				●
	46+2	LTG20P462K3	243,100	LTB20P462K3	211,000	40	6	1400	500	160	●	
	48+0	LTG20P48K3	246,800	LTB20P48K3	214,900	42	6				●	
	54+6	LTG20P546K3	261,300	LTB20P546K3	229,400	48	6				●	
	56+4	LTG20P564K3	265,100	LTB20P564K3	233,200	50	6				●	
58+2	LTG20P582K3	268,900	LTB20P582K3	237,000	52	6	1500	500	160	●		
60+0	LTG20P60K3	272,700	LTB20P60K3	240,700	54	6				●		

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。

分岐のブレーカは100V配線です。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 125AF 125A	GBU-123・1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EA	〃
3P2E 225AF 200A, 225A	GBU-223・1EA	165×105×82

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~150A	30mA
~400A	100/200/500mA

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 125AF 125A	BU-123・1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	BU-153・1EA	〃
3P2E 225AF 200A, 225A	BU-223・1EA	165×105×82