


LTG-P-K4 LTB-P-K4

保護等級 IP2XD

- 分岐：パールミニブレーカ(2P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×16



LTGタイプ



■LTBタイプは主幹が配線用遮断器です。

単3

主幹：単3中性線欠相保護付

漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付

下部スペース(400mm)付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		分岐内容		ボックス寸法(mm)			納期 区分
			ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	2P1E	2P2E	タテ	ヨコ	フカサ	
50A (60A)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 400×230×85	8+4	LTG05P084K4	74,700	LTB05P084K4	67,900	6	2				●
		10+2	LTG05P102K4	78,500	LTB05P102K4	71,700	8	2	1000	400	120	●
		12+0	LTG05P12K4	82,200	LTB05P12K4	75,400	10	2				●
		18+6	LTG05P186K4	94,500	LTB05P186K4	87,700	14	4				●
		20+4	LTG05P204K4	98,300	LTB05P204K4	91,500	16	4	1100	400	120	●
		22+2	LTG05P222K4	102,100	LTB05P222K4	95,300	18	4				●
		24+0	LTG05P24K4	107,300	LTB05P24K4	99,100	20	4				●
		30+6	LTG05P306K4	118,600	LTB05P306K4	111,900	24	6				●
		32+4	LTG05P324K4	122,400	LTB05P324K4	115,700	26	6	1200	400	120	●
		34+2	LTG05P342K4	126,200	LTB05P342K4	119,500	28	6				●
100A (75A)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 400×230×85	36+0	LTG05P36K4	130,000	LTB05P36K4	123,300	30	6				●
		8+4	LTG10P084K4	100,500	LTB10P084K4	83,800	6	2				●
		10+2	LTG10P102K4	104,300	LTB10P102K4	87,600	8	2	1000	400	120	●
		12+0	LTG10P12K4	108,200	LTB10P12K4	91,400	10	2				●
		18+6	LTG10P186K4	121,100	LTB10P186K4	104,300	14	4				●
		20+4	LTG10P204K4	124,800	LTB10P204K4	108,100	16	4	1100	400	120	●
		22+2	LTG10P222K4	128,600	LTB10P222K4	111,900	18	4				●
		24+0	LTG10P24K4	132,400	LTB10P24K4	115,700	20	4				●
		30+6	LTG10P306K4	145,400	LTB10P306K4	128,600	24	6				●
		32+4	LTG10P324K4	149,200	LTB10P324K4	132,400	26	6	1200	400	120	●
	送りスペース 160×90×125 下部スペース 400×230×125	34+2	LTG10P342K4	153,000	LTB10P342K4	136,300	28	6				●
		36+0	LTG10P36K4	156,800	LTB10P36K4	140,100	30	6				●
		42+6	LTG10P426K4	170,500	LTB10P426K4	153,800	36	6	1300	400	120	●
		44+4	LTG10P444K4	174,300	LTB10P444K4	157,600	38	6				●
		46+2	LTG10P462K4	181,900	LTB10P462K4	161,400	40	6				●
		48+0	LTG10P48K4	185,700	LTB10P48K4	165,200	42	6				●
		54+6	LTG10P546K4	195,700	LTB10P546K4	178,900	48	6				●
		56+4	LTG10P564K4	199,500	LTB10P564K4	182,700	50	6	1400	400	160	●
	送りスペース 160×90×125 下部スペース 400×230×125	58+2	LTG10P582K4	203,300	LTB10P582K4	186,500	52	6				●
		60+0	LTG10P60K4	207,100	LTB10P60K4	190,300	54	6				●

■主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KA	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KA	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73・1KA	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103・1KA	〃

■主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KA	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KA	〃
3P2E 100AF 75A, 100A	BU-103・1KA	〃

■上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。

■分岐のブレーカは100V配線です。

■午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に对应させていただきます。

納期区分		納期
標準品A		当日出荷
標準品B	○	受注後4日
標準品C	●	受注後10日
受注品	●	別途ご相談