


LTG-P-K5 LTB-P-K5

保護等級 IP2XD

- 分岐：パールミニブレーカ(2P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×16



LTGタイプ



■LTBタイプは主幹が配線用遮断器です。

単3

主幹：単3中性線欠相保護付
漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付

下部スペース(500mm)付

主幹	スペース寸法 タテヨコ×ワカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		分岐内容		ボックス寸法(mm)			納期 区分
			ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	2P1E	2P2E	タテ	ヨコ	ワカサ	
50A (60A)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 500×230×85	8+4	LTG05P084K5	79,200	LTB05P084K5	72,400	6	2				●
		10+2	LTG05P102K5	83,000	LTB05P102K5	76,200	8	2	1100	400	120	●
		12+0	LTG05P12K5	86,700	LTB05P12K5	79,900	10	2				●
		18+6	LTG05P186K5	99,000	LTB05P186K5	92,200	14	4				●
		20+4	LTG05P204K5	102,800	LTB05P204K5	96,000	16	4	1200	400	120	●
		22+2	LTG05P222K5	106,600	LTB05P222K5	99,800	18	4				●
		24+0	LTG05P24K5	110,400	LTB05P24K5	103,600	20	4				●
		30+6	LTG05P306K5	123,300	LTB05P306K5	116,400	24	6				●
		32+4	LTG05P324K5	127,100	LTB05P324K5	120,200	26	6	1300	400	120	●
		34+2	LTG05P342K5	130,800	LTB05P342K5	124,000	28	6				●
100A (75A)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 500×230×85	8+4	LTG10P084K5	105,100	LTB10P084K5	88,300	6	2				●
		10+2	LTG10P102K5	108,900	LTB10P102K5	92,100	8	2	1100	400	120	●
		12+0	LTG10P12K5	112,700	LTB10P12K5	96,000	10	2				●
		18+6	LTG10P186K5	125,600	LTB10P186K5	108,900	14	4				●
		20+4	LTG10P204K5	129,400	LTB10P204K5	112,700	16	4	1200	400	120	●
		22+2	LTG10P222K5	133,300	LTB10P222K5	116,400	18	4				●
		24+0	LTG10P24K5	137,100	LTB10P24K5	120,200	20	4				●
		30+6	LTG10P306K5	149,900	LTB10P306K5	133,300	24	6				●
		32+4	LTG10P324K5	153,700	LTB10P324K5	137,100	26	6	1300	400	120	●
		34+2	LTG10P342K5	157,600	LTB10P342K5	140,800	28	6				●
	送りスペース 160×90×125 下部スペース 500×230×125	36+0	LTG10P36K5	161,400	LTB10P36K5	144,600	30	6				●
		42+6	LTG10P426K5	175,100	LTB10P426K5	158,300	36	6				●
		44+4	LTG10P444K5	178,900	LTB10P444K5	165,900	38	6	1400	400	160	●
		46+2	LTG10P462K5	182,700	LTB10P462K5	165,900	40	6				●
		48+0	LTG10P48K5	186,500	LTB10P48K5	169,700	42	6				●
		54+6	LTG10P546K5	200,200	LTB10P546K5	183,500	48	6				●
		56+4	LTG10P564K5	204,000	LTB10P564K5	187,300	50	6	1500	400	160	●
		58+2	LTG10P582K5	207,800	LTB10P582K5	191,100	52	6				●
		60+0	LTG10P60K5	211,600	LTB10P60K5	194,900	54	6				●

■主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KA	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KA	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73・1KA	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103・1KA	〃

■漏電遮断器の感度電流(高速形)

～150A	30mA
～400A	100/200/500mA

■主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KA	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KA	〃
3P2E 100AF 75A, 100A	BU-103・1KA	〃

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合わせください。

■分岐のブレーカは100V配線です。

■午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分		納期
標準品A	◎	当日出荷
標準品B	○	受注後4日
準標準品	●	受注後10日
受注品	●	別途ご相談