


LTG-P-TM1
LTB-P-TM1

保護等級 IP2XD

- 分岐：パールミニブレーカ(2P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×16
- タイムスイッチ×1 / 電磁接触器×1付
- EEスイッチ接続端子 / 自動、手動切換スイッチ付



LTGタイプ



■LTBタイプは主幹が配線用遮断器です。

単3

主幹：単3中性線欠相保護付
漏電遮断器・配線用遮断器 送りスペース付 自動点滅回路付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		分岐内容		ボックス寸法(mm)			納期区分
			ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	2P1E	2P2E	タテ	ヨコ	フカサ	
50A (60A)	送りスペース 160×90×85	12+0	LTG05P12TM1	127,500	LTB05P12TM1	120,600	10	2	900	400	120	●
		24+0	LTG05P24TM1	151,100	LTB05P24TM1	146,700	20	4	1000	400	120	●
		36+0	LTG05P36TM1	175,400	LTB05P36TM1	170,400	30	6	1100	400	120	●
100A (75A)	送りスペース 160×90×85	12+0	LTG10P12TM1	153,800	LTB10P12TM1	137,000	10	2	900	400	120	●
		24+0	LTG10P24TM1	178,100	LTB10P24TM1	161,100	20	4	1000	400	120	●
		36+0	LTG10P36TM1	202,600	LTB10P36TM1	185,800	30	6	1100	400	120	●
		48+0	LTG10P48TM1	228,000	LTB10P48TM1	211,100	42	6	1200	400	120	●
		60+0	LTG10P60TM1	253,200	LTB10P60TM1	236,400	54	6	1300	400	120	●
150A (125A)	送りスペース 160×90×85	24+0	LTG15P24TM1	187,200	LTB15P24TM1	170,300	20	4	1100	400	120	●
		36+0	LTG15P36TM1	211,900	LTB15P36TM1	194,900	30	6	1200	400	120	●
	送りスペース 160×90×125	48+0	LTG15P48TM1	237,200	LTB15P48TM1	220,300	42	6	1300	400	120	●
		60+0	LTG15P60TM1	262,500	LTB15P60TM1	245,600	54	6	1400	400	160	●
200A	送りスペース 200×100×125	24+0	LTG20P24TM1	247,400	LTB20P24TM1	215,100	20	4	1200	500	160	●
		36+0	LTG20P36TM1	272,100	LTB20P36TM1	239,600	30	6	1300	500	160	●
		48+0	LTG20P48TM1	297,400	LTB20P48TM1	265,100	40	8	1400	500	160	●
		60+0	LTG20P60TM1	322,900	LTB20P60TM1	291,000	54	6	1500	500	160	●

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
- 分岐のブレーカは100V配線です。
- タイムスイッチ仕様(24時間式)
 - ・停電補償付、AC100-200V共用
- 電磁接触器仕様
 - ・定格通電電流20A
 - (AC3級200-220V12A)
- 埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。

■主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KA	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KA	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73・1KA	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103・1KA	〃
3P2E 125AF 125A	GBU-123・1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EA	〃
3P2E 225AF 200A	GBU-223・1EA	165×105×82

■漏電遮断器の感度電流(高速形)

~150A	30mA
~400A	100/200/500mA

■主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KA	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KA	〃
3P2E 100AF 75A,100A	BU-103・1KA	〃
3P2E 125AF 125A	BU-123・1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	BU-153・1EA	〃
3P2E 225AF 200A	BU-223・1EA	165×105×82

■午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

標準品A	納期区分	納期
標準品B	○	当日出荷
標準品	●	受注後4日
受注品	●	受注後10日
	●	別途ご相談