

# LTG-P-TM2


# LTB-P-TM2

保護等級 IP2XD

分岐: パールミニブレーカ( 2P20A )  
 鉄板: 表面処理鋼板  
 ボックス板厚: 1.6 mm  
 ハンドル: 平面ハンドル  
 塗装色: 標準色クリーム色( マンセル2.5Y9/1 )  
 アースネジ: 黄銅製M8 x 16  
 タイムスイッチ x 1 / 電磁接触器 x 2付  
 EEスイッチ接続端子 / 自動、手動切換  
 スイッチ付



LTGタイプ



LTBタイプは主幹が配線用遮断器です。

### 主幹: 単3中性線欠相保護付 漏電遮断器・配線用遮断器 送りスペース付 自動点滅回路( 2回路 )付

主幹	スペース寸法 タテxヨコxフサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹: 漏電遮断器		主幹: 配線用遮断器		分岐内容	ボックス寸法 タテ ヨコ フサ (mm)	納期区分
			ご注文品番( 型式 )	メーカー希望 小売価格( 円 )	ご注文品番( 型式 )	メーカー希望 小売価格( 円 )			
50A (60A)	送りスペース 160x90x85	12+0	LTG05P12TM2	132,000	LTB05P12TM2	125,100	10	2	900 400 120
		24+0	LTG05P24TM2	155,600	LTB05P24TM2	151,200	20	4	1000 400 120
		36+0	LTG05P36TM2	179,900	LTB05P36TM2	174,900	30	6	1100 400 120
100A (75A)	送りスペース 160x90x85	12+0	LTG10P12TM2	158,300	LTB10P12TM2	141,700	10	2	900 400 120
		24+0	LTG10P24TM2	182,700	LTB10P24TM2	165,700	20	4	1000 400 120
		36+0	LTG10P36TM2	207,200	LTB10P36TM2	190,400	30	6	1100 400 120
		48+0	LTG10P48TM2	232,600	LTB10P48TM2	215,700	42	6	1200 400 120
		60+0	LTG10P60TM2	257,800	LTB10P60TM2	241,000	54	6	1300 400 120
150A (125A)	送りスペース 160x90x85	24+0	LTG15P24TM2	191,800	LTB15P24TM2	174,900	20	4	1100 400 120
		36+0	LTG15P36TM2	216,500	LTB15P36TM2	199,500	30	6	1200 400 120
		48+0	LTG15P48TM2	241,800	LTB15P48TM2	224,900	42	6	1300 400 120
		60+0	LTG15P60TM2	267,100	LTB15P60TM2	250,200	54	6	1400 400 160
200A	送りスペース 200x100x125	24+0	LTG20P24TM2	251,900	LTB20P24TM2	219,900	20	4	1200 500 160
		36+0	LTG20P36TM2	276,600	LTB20P36TM2	244,400	30	6	1300 500 160
		48+0	LTG20P48TM2	301,900	LTB20P48TM2	269,700	40	8	1400 500 160
		60+0	LTG20P60TM2	327,600	LTB20P60TM2	295,500	54	6	1500 500 160

上記以外の仕様につきましては、別途お問合わせください。

分岐のブレーカは100V配線です。

タイムスイッチ仕様( 24時間式 )

停電補償付、AC100-200V共用

電磁接触器仕様

定格通電電流20A

( AC3級 200-220V 12A )

埋込形も製作できます。別途お問合わせください。

## 主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KA	98x75x80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KA	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73・1KA	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103・1KA	〃
3P2E 125AF 125A	GBU-123・1EA	152x90x80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EA	〃
3P2E 225AF 200A	GBU-223・1EA	165x105x82

## 主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KA	98x75x80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KA	〃
3P2E 100AF 75A、100A	BU-103・1KA	〃
3P2E 125AF 125A	BU-123・1EA	152x90x80
3P2E 150AF 150A	BU-153・1EA	〃
3P2E 225AF 200A	BU-223・1EA	165x105x82

## 漏電遮断器の感度電流( 高速形 )

~150A	30mA
~400A	100/200/500mA

午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分	納期
標準品 A	当日出荷
標準品 B	○ 受注後4日
準標準品	● 受注後10日
受注品	● 別途ご相談