

送りスペース付電灯分電盤

分岐：安全ブレーカ


LTG-E LTB-E

保護等級 IP2XD

- 分岐：安全ブレーカ(2P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×16



LTGタイプ



■LTBタイプは主幹が配線用遮断器です。

単3

主幹：単3中性線欠相保護付
漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×7カサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		分岐内容		ボックス寸法(mm)			納期区分
			ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	2P1E	2P2E	タテ	ヨコ	7カサ	
50A (60A)	送りスペース 160×90×85	4+2	LTG05E042	46,300	LTB05E042	39,400	2	2	600	400	120	◎
		6+0	LTG05E06	50,000	LTB05E06	43,200	4	2	700	400	120	◎
		8+4	LTG05E084	56,600	LTB05E084	49,600	6	2	800	400	120	◎
		10+2	LTG05E102	60,300	LTB05E102	53,500	8	2	900	400	120	◎
		14+4	LTG05E144	69,900	LTB05E144	63,100	10	4	1000	400	120	◎
		16+2	LTG05E162	73,700	LTB05E162	66,800	12	4	1100	400	120	◎
		18+0	LTG05E18	77,400	LTB05E18	70,500	14	4	1200	400	120	◎
		20+4	LTG05E204	84,100	LTB05E204	77,100	16	4	1300	400	120	◎
		22+2	LTG05E222	87,900	LTB05E222	81,100	18	4	1400	400	120	◎
		24+0	LTG05E24	91,600	LTB05E24	84,800	20	4	1500	400	120	◎
		26+4	LTG05E264	100,900	LTB05E264	94,100	20	6	1600	400	120	◎
		28+2	LTG05E282	104,700	LTB05E282	97,900	22	6	1700	400	120	◎
100A (75A)	送りスペース 160×90×85	30+0	LTG05E30	108,400	LTB05E30	101,600	24	6	1800	400	120	◎
		8+4	LTG10E084A	80,000	LTB10E084A	63,400	6	2	700	400	120	◎
		10+2	LTG10E102A	84,000	LTB10E102A	67,100	8	2	800	400	120	◎
		14+4	LTG10E144A	95,000	LTB10E144A	78,300	10	4	900	400	120	◎
		16+2	LTG10E162A	98,700	LTB10E162A	82,100	12	4	1000	400	120	◎
		20+4	LTG10E204A	112,100	LTB10E204A	91,600	16	4	1100	400	120	◎
		22+2	LTG10E222A	115,900	LTB10E222A	95,400	18	4	1200	400	120	◎
		26+4	LTG10E264A	125,400	LTB10E264A	108,800	20	6	1300	400	120	◎
		28+2	LTG10E282A	129,200	LTB10E282A	112,500	22	6	1400	400	120	◎
		30+0	LTG10E30A	133,100	LTB10E30A	126,200	24	6	1500	400	120	◎
		32+4	LTG10E324A	137,800	LTB10E324A	121,100	26	6	1600	400	120	◎
		34+2	LTG10E342A	141,700	LTB10E342A	124,800	28	6	1700	400	120	◎
		38+4	LTG10E384A	158,300	LTB10E384A	141,700	32	6	1800	400	120	◎
		40+2	LTG10E402A	162,100	LTB10E402A	145,400	34	6	1900	400	120	◎

■上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。

■分岐のブレーカは100V配線です。

■埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。

■主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KA	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KA	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73・1KA	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103・1KA	〃

■主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KA	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KA	〃
3P2E 100AF 75A, 100A	BU-103・1KA	〃

■漏電遮断器の感度電流(高速形)

～150A	30mA
～400A	100/200/500mA

■午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分		納期
標準品A	◎	当日出荷
標準品B	○	受注後4日
準標準品	●	受注後10日
受注品	●	別途ご相談