

下部スペース付電灯分電盤

分岐：安全ブレーカ


LTG-E-K3
LTB-E-K3

保護等級 IP2XD

- 分岐：安全ブレーカ(2P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×16



LTGタイプ



■LTBタイプは主幹が配線用遮断器です。

単3

主幹：単3中性線欠相保護付
漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付

下部スペース(300mm)付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		分岐内容		ボックス寸法(mm)			納期 区分
			ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	2P1E	2P2E	タテ	ヨコ	フカサ	
50A (60A)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 300×230×85	4+2	LTG05E042K3	57,900	LTB05E042K3	51,200	2	2	900	400	120	◎
		8+4	LTG05E084K3	68,000	LTB05E084K3	61,200	6	2	1000	400	120	◎
		14+4	LTG05E144K3	81,300	LTB05E144K3	74,500	10	4	1100	400	120	◎
		16+2	LTG05E162K3	85,100	LTB05E162K3	78,300	12	4	1200	400	120	◎
		20+4	LTG05E204K3	95,300	LTB05E204K3	88,500	16	4	1300	400	120	◎
		22+2	LTG05E222K3	99,000	LTB05E222K3	92,200	18	4	1400	400	120	◎
		26+4	LTG05E264K3	112,100	LTB05E264K3	105,300	20	6	1500	400	120	◎
		28+2	LTG05E282K3	115,900	LTB05E282K3	109,000	22	6	1600	400	120	◎
100A (75A)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 300×230×85	8+4	LTG10E084K3A	92,900	LTB10E084K3A	76,300	6	2	1000	400	120	◎
		10+2	LTG10E102K3A	96,700	LTB10E102K3A	80,000	8	2	1100	400	120	◎
		14+4	LTG10E144K3A	107,700	LTB10E144K3A	91,100	10	4	1200	400	120	◎
		16+2	LTG10E162K3A	111,500	LTB10E162K3A	94,800	12	4	1300	400	120	◎
		20+4	LTG10E204K3A	124,600	LTB10E204K3A	108,000	16	4	1400	400	120	◎
		22+2	LTG10E222K3A	128,300	LTB10E222K3A	111,800	18	4	1500	400	120	◎
		26+4	LTG10E264K3A	137,900	LTB10E264K3A	121,200	20	6	1600	400	120	◎
		28+2	LTG10E282K3A	141,700	LTB10E282K3A	125,000	22	6	1700	400	120	◎
	送りスペース 160×90×125 下部スペース 300×230×125	32+4	LTG10E324K3A	150,100	LTB10E324K3A	133,400	26	6	1800	400	160	◎
		34+2	LTG10E342K3A	153,800	LTB10E342K3A	137,200	28	6	1900	400	160	◎
		38+4	LTG10E384K3A	170,400	LTB10E384K3A	153,800	32	6	2000	400	160	◎
		40+2	LTG10E402K3A	174,100	LTB10E402K3A	157,600	34	6	2100	400	160	◎

■上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。

■分岐のブレーカは100V配線です。

■埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。

■主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KA	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KA	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73・1KA	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103・1KA	〃

■漏電遮断器の感度電流(高速形)

～150A	30mA
～400A	100/200/500mA

■主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KA	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KA	〃
3P2E 100AF 75A, 100A	BU-103・1KA	〃

■午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分		納期
標準品A	◎	当日出荷
標準品B	○	受注後4日
準標準品	●	受注後10日
受注品	●	別途ご相談