

下部スペース付電灯分電盤(分岐：安全ブレーカ)


LTG-E-K3  
LTB-E-K3

保護等級 IP2XD

- 分岐：安全ブレーカ(2P20A)
- 鉄板：表面処理銅板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×16



LTGタイプ



■LTBタイプは主幹が配線用遮断器です。

単3 主幹：単3中性線欠相保護付 漏電遮断器・配線用遮断器 送りスペース付 下部スペース(300mm)付

| 主幹             | スペース寸法<br>タテ×ヨコ×フカサ<br>(mm) | 分岐回路数<br>+<br>予備回路数 | 主幹：漏電遮断器    |                   | 主幹：配線用遮断器   |                   | 分岐内容      |              | ボックス寸法(mm) |  |  | 納期<br>区分 |
|----------------|-----------------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------|--------------|------------|--|--|----------|
|                |                             |                     | ご注文品番(型式)   | メーカー希望<br>小売価格(円) | ご注文品番(型式)   | メーカー希望<br>小売価格(円) | 2P1E 2P2E | タテ ヨコ フカサ    |            |  |  |          |
| 150A<br>(125A) | 送りスペース<br>160×90×85         | 8+4                 | LTG15E084K3 | 101,900           | LTB15E084K3 | 85,400            | 6 2       | 1100 400 120 |            |  |  | ○        |
|                |                             | 10+2                | LTG15E102K3 | 105,700           | LTB15E102K3 | 89,200            | 8 2       | 1100 400 120 |            |  |  | ○        |
|                |                             | 14+4                | LTG15E144K3 | 116,700           | LTB15E144K3 | 100,200           | 10 4      | 1200 400 120 |            |  |  | ○        |
|                |                             | 16+2                | LTG15E162K3 | 120,500           | LTB15E162K3 | 104,000           | 12 4      | 1300 400 120 |            |  |  | ○        |
|                |                             | 20+4                | LTG15E204K3 | 133,500           | LTB15E204K3 | 117,000           | 16 4      | 1300 400 120 |            |  |  | ○        |
|                | 下部スペース<br>300×230×85        | 22+2                | LTG15E222K3 | 137,300           | LTB15E222K3 | 120,800           | 18 4      | 1300 400 120 |            |  |  | ○        |
|                |                             | 26+4                | LTG15E264K3 | 146,900           | LTB15E264K3 | 130,400           | 20 6      | 1400 400 160 |            |  |  | ○        |
|                |                             | 28+2                | LTG15E282K3 | 150,700           | LTB15E282K3 | 134,100           | 22 6      | 1400 400 160 |            |  |  | ○        |
|                |                             | 32+4                | LTG15E324K3 | 159,100           | LTB15E324K3 | 142,500           | 26 6      | 1500 400 160 |            |  |  | ○        |
|                |                             | 34+2                | LTG15E342K3 | 162,800           | LTB15E342K3 | 146,300           | 28 6      | 1600 400 160 |            |  |  | ○        |
| 200A           | 送りスペース<br>160×90×125        | 38+4                | LTG15E384K3 | 179,500           | LTB15E384K3 | 162,800           | 32 6      | 1600 400 160 |            |  |  | ○        |
|                |                             | 40+2                | LTG15E402K3 | 183,300           | LTB15E402K3 | 166,600           | 34 6      | 1600 400 160 |            |  |  | ○        |
|                | 下部スペース<br>300×230×125       | 12+4                | LTG20E124K3 | 181,300           | LTB20E124K3 | 149,600           | 8 4       | 1300 500 160 |            |  |  | ○        |
|                |                             | 14+2                | LTG20E142K3 | 185,000           | LTB20E142K3 | 153,400           | 10 4      | 1300 500 160 |            |  |  | ○        |
|                |                             | 18+4                | LTG20E184K3 | 193,700           | LTB20E184K3 | 162,100           | 14 4      | 1400 500 160 |            |  |  | ○        |
|                |                             | 20+2                | LTG20E202K3 | 197,500           | LTB20E202K3 | 165,900           | 16 4      | 1400 500 160 |            |  |  | ○        |
|                |                             | 24+4                | LTG20E244K3 | 206,600           | LTB20E244K3 | 174,900           | 18 6      | 1500 500 160 |            |  |  | ○        |
|                |                             | 26+2                | LTG20E262K3 | 210,400           | LTB20E262K3 | 178,600           | 20 6      | 1500 500 160 |            |  |  | ○        |
|                |                             | 30+4                | LTG20E304K3 | 218,700           | LTB20E304K3 | 187,100           | 24 6      | 1600 500 160 |            |  |  | ○        |
|                |                             | 32+2                | LTG20E322K3 | 222,400           | LTB20E322K3 | 190,800           | 26 6      | 1600 500 160 |            |  |  | ○        |
|                |                             | 36+4                | LTG20E364K3 | 230,700           | LTB20E364K3 | 199,100           | 30 6      | 1700 500 160 |            |  |  | ○        |
|                |                             | 38+2                | LTG20E382K3 | 234,500           | LTB20E382K3 | 202,900           | 32 6      | 1700 500 160 |            |  |  | ○        |

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
- 分岐のブレーカは100V配線です。
- 埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。

■主幹組込漏電遮断器

| 仕様              | 型式          | 外形寸法(mm)   |
|-----------------|-------------|------------|
| 3P2E 125AF 125A | GBU-123・1EA | 152×90×80  |
| 3P2E 150AF 150A | GBU-153・1EA | 〃          |
| 3P2E 225AF 200A | GBU-223・1EA | 165×105×82 |

■漏電遮断器の感度電流(高速形)

|       |               |
|-------|---------------|
| ～150A | 30mA          |
| ～400A | 100/200/500mA |

■主幹組込配線用遮断器

| 仕様              | 型式         | 外形寸法(mm)   |
|-----------------|------------|------------|
| 3P2E 125AF 125A | BU-123・1EA | 152×90×80  |
| 3P2E 150AF 150A | BU-153・1EA | 〃          |
| 3P2E 225AF 200A | BU-223・1EA | 165×105×82 |

■午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

| 納期区分 |   | 納期     |
|------|---|--------|
| 標準品A | ◎ | 当日出荷   |
| 標準品B | ○ | 受注後4日  |
| 準標準品 | ● | 受注後10日 |
| 受注品  | ● | 別途ご相談  |