

LTG-E-K4


LTB-E-K4

保護等級 IP2XD

- 分岐：安全ブレーカ(2P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×16



LTGタイプ



■LTBタイプは主幹が配線用遮断器です。

単3

主幹：単3中性線欠相保護付
漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付 下部スペース(400mm)付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×ワカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		分岐内容		ボックス寸法(mm)			納期 区分
			ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	2P1E	2P2E	タテ	ヨコ	ワカサ	
50A (60A)	送りスペース 160×90×85	4+2	LTG05E042K4	62,500	LTB05E042K4	55,700	2	2	1000	400	120	○
		8+4	LTG05E084K4	72,500	LTB05E084K4	65,700	6	2	1100	400	120	○
		14+4	LTG05E144K4	85,800	LTB05E144K4	79,000	10	4	1200	400	120	○
		16+2	LTG05E162K4	89,600	LTB05E162K4	82,800	12	4	1300	400	120	○
	下部スペース 400×230×85	20+4	LTG05E204K4	99,800	LTB05E204K4	93,100	16	4	1400	400	120	○
		22+2	LTG05E222K4	103,500	LTB05E222K4	96,900	18	4	1500	400	120	○
		26+4	LTG05E264K4	116,600	LTB05E264K4	109,800	20	6	1600	400	160	○
		28+2	LTG05E282K4	120,400	LTB05E282K4	113,500	22	6	1700	400	160	○
100A (75A)	送りスペース 160×90×85	8+4	LTG10E084K4A	97,400	LTB10E084K4A	80,800	6	2	1100	400	120	○
		10+2	LTG10E102K4A	101,200	LTB10E102K4A	84,500	8	2	1200	400	120	○
		14+4	LTG10E144K4A	112,200	LTB10E144K4A	95,600	10	4	1300	400	120	○
		16+2	LTG10E162K4A	116,000	LTB10E162K4A	99,300	12	4	1400	400	120	○
	下部スペース 400×230×85	20+4	LTG10E204K4A	129,100	LTB10E204K4A	112,500	16	4	1500	400	120	○
		22+2	LTG10E222K4A	132,800	LTB10E222K4A	116,300	18	4	1600	400	120	○
		26+4	LTG10E264K4A	142,400	LTB10E264K4A	125,700	20	6	1700	400	160	○
		28+2	LTG10E282K4A	146,200	LTB10E282K4A	129,500	22	6	1800	400	160	○
	送りスペース 160×90×125	32+4	LTG10E324K4A	154,600	LTB10E324K4A	138,000	26	6	1900	400	160	○
		34+2	LTG10E342K4A	158,300	LTB10E342K4A	141,800	28	6	2000	400	160	○
		38+4	LTG10E384K4A	174,900	LTB10E384K4A	158,300	32	6	2100	400	160	○
		40+2	LTG10E402K4A	178,600	LTB10E402K4A	162,100	34	6	2200	400	160	○

■上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。

■分岐のブレーカは100V配線です。

■埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。

■主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KA	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KA	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73・1KA	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103・1KA	〃

■主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KA	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KA	〃
3P2E 100AF 75A, 100A	BU-103・1KA	〃

■午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分		納期
標準品A	◎	当日出荷
標準品B	○	受注後4日
準標準品	●	受注後10日
受注品	●	別途ご相談