

LTG-E-K4
LTB-E-K4

保護等級 IP2XD

■分岐：安全ブレーカ(2P20A)

■鉄板：表面処理鋼板

■ボックス板厚：1.6mm


■ハンドル：平面ハンドル

■塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)

■アースネジ：黄銅製M8×16



LTGタイプ



■LTBタイプは主幹が配線用遮断器です。

単3

主幹：単3中性線欠相保護付
漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付

下部スペース(400mm)付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		分岐内容		ボックス寸法 (mm)			納期 区分
			ご注文品番 (型式)	メーカー希望 小売価格 (円)	ご注文品番 (型式)	メーカー希望 小売価格 (円)	2P1E	2P2E	タテ	ヨコ	フカサ	
150A (125A)	送りスペース 160×90×85	8+4	LTG15E084K4	106,400	LTB15E084K4	89,900	6	2	1200	400	120	○
		10+2	LTG15E102K4	110,200	LTB15E102K4	93,700	8	2				○
	下部スペース 400×230×85	14+4	LTG15E144K4	121,200	LTB15E144K4	104,700	10	4	1300	400	120	○
		16+2	LTG15E162K4	125,000	LTB15E162K4	108,500	12	4				○
	送りスペース 160×90×125 下部スペース 400×230×125	20+4	LTG15E204K4	138,200	LTB15E204K4	121,500	16	4	1400	400	160	○
		22+2	LTG15E222K4	142,000	LTB15E222K4	125,300	18	4				○
		26+4	LTG15E264K4	151,400	LTB15E264K4	134,900	20	6	1500	400	160	○
		28+2	LTG15E282K4	155,200	LTB15E282K4	138,600	22	6				○
		32+4	LTG15E324K4	163,600	LTB15E324K4	147,000	26	6	1600	400	160	○
		34+2	LTG15E342K4	167,300	LTB15E342K4	150,800	28	6				○
		38+4	LTG15E384K4	184,000	LTB15E384K4	167,300	32	6	1700	400	160	○
		40+2	LTG15E402K4	187,800	LTB15E402K4	171,100	34	6				○
200A	送りスペース 200×100×125 下部スペース 400×330×125	12+4	LTG20E124K4	185,000	LTB20E124K4	153,400	8	4	1400	500	160	○
		14+2	LTG20E142K4	188,800	LTB20E142K4	157,200	10	4				○
		18+4	LTG20E184K4	197,500	LTB20E184K4	165,900	14	4	1500	500	160	○
		20+2	LTG20E202K4	201,300	LTB20E202K4	169,700	16	4				○
		24+4	LTG20E244K4	210,400	LTB20E244K4	178,600	18	6	1600	500	160	○
		26+2	LTG20E262K4	214,200	LTB20E262K4	182,400	20	6				○
		30+4	LTG20E304K4	222,400	LTB20E304K4	190,800	24	6	1700	500	160	○
		32+2	LTG20E322K4	226,200	LTB20E322K4	194,600	26	6				○
		36+4	LTG20E364K4	234,500	LTB20E364K4	202,900	30	6	1800	500	160	○
		38+2	LTG20E382K4	238,200	LTB20E382K4	206,600	32	6				○

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
- 分岐のブレーカは100V配線です。
- 埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。

■主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 125AF 125A	GBU-123・1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EA	〃
3P2E 225AF 200A	GBU-223・1EA	165×105×82

■漏電遮断器の感度電流(高速形)

～150A	30mA
～400A	100/200/500mA

■主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 125AF 125A	BU-123・1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	BU-153・1EA	〃
3P2E 225AF 200A	BU-223・1EA	165×105×82

■午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分		納期
標準品A		当日出荷
標準品B	○	受注後4日
準標準品	●	受注後10日
受注品	●	別途ご相談