


LTG-E-K5 LTB-E-K5

保護等級 IP2XD

- 分岐：安全ブレーカ(2P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×16



LTGタイプ



■LTBタイプは主幹が配線用遮断器です。

単3

主幹：単3中性線欠相保護付
漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付 下部スペース(500mm)付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		分岐内容		ボックス寸法(mm)			納期 区分
			ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	2P1E	2P2E	タテ	ヨコ	フカサ	
50A (60A)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 500×230×85	4+2	LTG05E042K5	67,000	LTB05E042K5	60,200	2	2	1100	400	120	●
		6+0	LTG05E06K5	70,800	LTB05E06K5	63,900	4	2				●
		8+4	LTG05E084K5	77,000	LTB05E084K5	70,300	6	2	1200	400	120	●
		10+2	LTG05E102K5	80,800	LTB05E102K5	74,100	8	2				●
		14+4	LTG05E144K5	90,300	LTB05E144K5	83,500	10	4	1300	400	120	●
		16+2	LTG05E162K5	94,100	LTB05E162K5	87,300	12	4				●
	送りスペース 160×90×125 下部スペース 500×230×125	20+4	LTG05E204K5	104,400	LTB05E204K5	97,600	16	4	1400	400	160	●
		22+2	LTG05E222K5	108,200	LTB05E222K5	101,400	18	4				●
		26+4	LTG05E264K5	121,100	LTB05E264K5	114,300	20	6	1500	400	160	●
		28+2	LTG05E282K5	124,800	LTB05E282K5	118,000	22	6				●
100A (75A)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 500×230×85	8+4	LTG10E084K5A	101,900	LTB10E084K5A	85,400	6	2	1200	400	120	●
		10+2	LTG10E102K5A	105,700	LTB10E102K5A	89,200	8	2				●
		14+4	LTG10E144K5A	116,700	LTB10E144K5A	100,200	10	4	1300	400	120	●
		16+2	LTG10E162K5A	120,500	LTB10E162K5A	104,000	12	4				●
	送りスペース 160×90×125 下部スペース 500×230×125	20+4	LTG10E204K5A	133,500	LTB10E204K5A	117,000	16	4	1400	400	160	●
		22+2	LTG10E222K5A	137,300	LTB10E222K5A	120,800	18	4				●
		26+4	LTG10E264K5A	146,900	LTB10E264K5A	130,400	20	6	1500	400	160	●
		28+2	LTG10E282K5A	150,700	LTB10E282K5A	134,100	22	6				●
		32+4	LTG10E324K5A	159,100	LTB10E324K5A	142,500	26	6	1600	400	160	●
		34+2	LTG10E342K5A	162,800	LTB10E342K5A	146,300	28	6				●
		38+4	LTG10E384K5A	179,500	LTB10E384K5A	162,800	32	6	1700	400	160	●
		40+2	LTG10E402K5A	183,300	LTB10E402K5A	166,600	34	6				●

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
- 分岐のブレーカは100V配線です。
- 埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。

■主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KA	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KA	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73・1KA	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103・1KA	〃

■漏電遮断器の感度電流(高速形)

～150A	30mA
～400A	100/200/500mA

■主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KA	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KA	〃
3P2E 100AF 75A, 100A	BU-103・1KA	〃

■午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分		納期
標準品A		当日出荷
標準品B	○	受注後4日
準標準品	●	受注後10日
受注品	●	別途ご相談