

下部スペース付電灯分電盤(分岐：安全ブレーカ)


LTG-E-K5
LTB-E-K5

保護等級 IP2XD

- 分岐：安全ブレーカ(2P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×16



LTGタイプ



■LTBタイプは主幹が配線用遮断器です。

単3 主幹：単3中性線欠相保護付 漏電遮断器・配線用遮断器 送りスペース付 下部スペース(500mm)付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		分岐内容		ボックス寸法(mm)			納期 区分
			ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	2P1E	2P2E	タテ	ヨコ	フカサ	
150A (125A)	送りスペース 160×90×85	8+4	LTG15E084K5	110,900	LTB15E084K5	94,400	6	2	1300	400	120	●
	下部スペース 500×230×85	10+2	LTG15E102K5	114,700	LTB15E102K5	98,200	8	2				●
	送りスペース 160×90×125 下部スペース 500×230×125	14+4	LTG15E144K5	125,700	LTB15E144K5	109,200	10	4	1400	400	160	●
		16+2	LTG15E162K5	129,500	LTB15E162K5	113,000	12	4				●
		20+4	LTG15E204K5	142,700	LTB15E204K5	126,000	16	4				●
		22+2	LTG15E222K5	146,500	LTB15E222K5	129,800	18	4	1500	400	160	●
		26+4	LTG15E264K5	155,900	LTB15E264K5	139,300	20	6	1600	400	160	●
		28+2	LTG15E282K5	159,600	LTB15E282K5	143,100	22	6				●
		32+4	LTG15E324K5	168,200	LTB15E324K5	151,500	26	6	1700	400	160	●
		34+2	LTG15E342K5	172,000	LTB15E342K5	155,300	28	6				●
		38+4	LTG15E384K5	188,500	LTB15E384K5	172,000	32	6	1800	400	160	●
		40+2	LTG15E402K5	192,300	LTB15E402K5	175,700	34	6				●
200A	送りスペース 200×100×125 下部スペース 500×330×125	12+4	LTG20E124K5	189,500	LTB20E124K5	157,900	8	4	1500	500	160	●
		14+2	LTG20E142K5	193,300	LTB20E142K5	161,700	10	4				●
		18+4	LTG20E184K5	202,100	LTB20E184K5	170,400	14	4	1600	500	160	●
		20+2	LTG20E202K5	205,900	LTB20E202K5	174,100	16	4				●
		24+4	LTG20E244K5	214,900	LTB20E244K5	183,300	18	6	1700	500	160	●
		26+2	LTG20E262K5	218,700	LTB20E262K5	187,100	20	6				●
		30+4	LTG20E304K5	226,900	LTB20E304K5	195,300	24	6	1800	500	160	●
		32+2	LTG20E322K5	230,700	LTB20E322K5	199,100	26	6				●

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
- 分岐のブレーカは100V配線です。
- 埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 125AF 125A	GBU-123・1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EA	〃
3P2E 225AF 200A	GBU-223・1EA	165×105×82

漏電遮断器の感度電流(高速形)

～150A	30mA
～400A	100/200/500mA

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 125AF 125A	BU-123・1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	BU-153・1EA	〃
3P2E 225AF 200A	BU-223・1EA	165×105×82

■午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分		納期
標準品A	◎	当日出荷
標準品B	○	受注後4日
準標準品	●	受注後10日
受注品	●	別途ご相談