

# 送りスペース付電灯分電盤

分岐：ミニ・イコールブレーカ

**LTG-A  
LTB-A**

保護等級 IP2XD

分岐：ミニ・イコールブレーカ(2P1E20A)

鉄板：表面処理鋼板

ボックス板厚：1.6mm


ハンドル：平面ハンドル

塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)

アースネジ：黄銅製M8×16



LTGタイプ



LTBタイプは主幹が配線用遮断器です。

**単3**

主幹：単3中性線欠相保護付  
漏電遮断器・配線用遮断器 送りスペース付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		ボックス寸法(mm)	納 期 分
			ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)		
50A (60A)	送りスペース 160×90×85	6+4	LTG05A064	76,900	LTB05A064	65,800	600	500
		8+2	LTG05A082	80,800	LTB05A082	69,600		
		10+0	LTG05A10	84,500	LTB05A10	73,400	700	500
		12+6	LTG05A126	90,900	LTB05A126	79,800		
		14+4	LTG05A144	94,700	LTB05A144	83,500	800	500
		16+2	LTG05A162	98,500	LTB05A162	87,400		
		20+6	LTG05A206	113,100	LTB05A206	102,100	900	500
		22+4	LTG05A224	116,900	LTB05A224	105,900		
		24+2	LTG05A242	120,800	LTB05A242	109,600	1000	500
		28+6	LTG05A286	132,700	LTB05A286	121,500		
		30+4	LTG05A304	136,400	LTB05A304	125,300	1100	500
		32+2	LTG05A322	140,200	LTB05A322	129,100		
100A (75A)	送りスペース 160×90×85	14+4	LTG10A144A	135,600	LTB10A144A	105,900	700	500
		16+2	LTG10A162A	139,300	LTB10A162A	109,600		
		18+0	LTG10A18A	143,100	LTB10A18A	113,400	800	500
		20+6	LTG10A206A	149,900	LTB10A206A	120,400		
		22+4	LTG10A224A	153,800	LTB10A224A	124,100	900	500
		24+2	LTG10A242A	157,600	LTB10A242A	127,900		
		28+6	LTG10A286A	172,100	LTB10A286A	142,400	1000	500
		30+4	LTG10A304A	175,900	LTB10A304A	146,200		
		32+2	LTG10A322A	179,700	LTB10A322A	149,900	1100	500
		36+6	LTG10A366A	191,800	LTB10A366A	162,100		
		38+4	LTG10A384A	195,600	LTB10A384A	166,000	1200	500
		40+2	LTG10A402A	199,500	LTB10A402A	169,800		
		44+6	LTG10A446A	210,800	LTB10A446A	181,300	1300	500
		46+4	LTG10A464A	214,700	LTB10A464A	185,000		
		48+2	LTG10A482A	218,500	LTB10A482A	188,800		

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53-1KA	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63-1KA	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73-1KA	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103-1KA	〃
3P2E 125AF 125A	GBU-123-1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153-1EA	〃
3P2E 225AF 200A	GBU-223-1EA	165×105×82
3P2E 400AF 400A	GBU-403-1EA	341×140×132

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~150A	30mA
~400A	100/200/500mA

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53-1KA	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63-1KA	〃
3P2E 100AF 75A,100A	BU-103-1KA	〃
3P2E 125AF 125A	BU-123-1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	BU-153-1EA	〃
3P2E 225AF 200A	BU-223-1EA	165×105×82
3P2E 400AF 400A	BU-403-1EA	341×140×132

上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

分岐のブレーカは100V配線です。

埋込形も製作できます。別途お問合せください。

午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	受注後4日
準標準品	受注後10日
受注品	別途ご相談

この価格には消費税は含まれておりません。