

LTG-A-K3


LTB-A-K3

保護等級 IP2XD

- 分岐：ミニ・イコールブレーカ(2P1E20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×16



LTGタイプ



■LTBタイプは主幹が配線用遮断器です。

単3

主幹：単3中性線欠相保護付
漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付

下部スペース(300mm)付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		ボックス寸法(mm)			納期区分
			ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ	
150A (125A)	送りスペース 160×90×85	14+4	LTG15A144K3	156,800	LTB15A144K3	127,400	1100	500	120	●
		16+2	LTG15A162K3	160,600	LTB15A162K3	131,200				●
		20+6	LTG15A206K3	171,200	LTB15A206K3	141,800				●
		22+4	LTG15A224K3	174,900	LTB15A224K3	145,500	1200	500	120	●
		24+2	LTG15A242K3	178,700	LTB15A242K3	149,300				●
		28+6	LTG15A286K3	193,000	LTB15A286K3	163,600				●
	下部スペース 300×330×85	30+4	LTG15A304K3	196,800	LTB15A304K3	167,400	1300	500	120	●
		32+2	LTG15A322K3	200,600	LTB15A322K3	171,200				●
		36+6	LTG15A366K3	212,700	LTB15A366K3	183,200				●
		38+4	LTG15A384K3	216,400	LTB15A384K3	187,000	1400	500	160	●
		40+2	LTG15A402K3	220,200	LTB15A402K3	190,700				●
		44+6	LTG15A446K3	231,500	LTB15A446K3	202,100				●
200A	送りスペース 160×90×125	46+4	LTG15A464K3	235,200	LTB15A464K3	205,800	1500	500	160	●
		48+2	LTG15A482K3	239,000	LTB15A482K3	209,700				●
	下部スペース 300×330×125	16+4	LTG20A164K3	226,200	LTB20A164K3	205,100	1300	500	160	●
		18+2	LTG20A182K3	229,800	LTB20A182K3	208,800				●
		24+4	LTG20A244K3	248,900	LTB20A244K3	227,800	1400	500	160	●
		26+2	LTG20A262K3	252,600	LTB20A262K3	231,500				●
		32+4	LTG20A324K3	265,400	LTB20A324K3	244,300	1500	500	160	●
		34+2	LTG20A342K3	269,200	LTB20A342K3	248,000				●
		40+4	LTG20A404K3	282,000	LTB20A404K3	260,900	1600	500	160	●
		42+2	LTG20A422K3	285,800	LTB20A422K3	264,700				●
		48+4	LTG20A484K3	300,100	LTB20A484K3	279,000	1700	500	160	●
		50+2	LTG20A502K3	303,900	LTB20A502K3	282,800				●
		56+4	LTG20A564K3	319,700	LTB20A564K3	298,600	1800	500	160	●
		58+2	LTG20A582K3	323,400	LTB20A582K3	302,300				●

■上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。

■分岐のブレーカは100V配線です。

■埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。

■主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 125AF 125A	GBU-123・1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EA	〃
3P2E 225AF 200A	GBU-223・1EA	165×105×82

■漏電遮断器の感度電流(高速形)

～150A	30mA
～400A	100/200/500mA

■主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 125AF 125A	BU-123・1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	BU-153・1EA	〃
3P2E 225AF 200A	BU-223・1EA	165×105×82

■午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分		納期
標準品A	◎	当日出荷
標準品B	○	受注後4日
準標準品	●	受注後10日
受注品	●	別途ご相談