

LTG-A-K4


LTB-A-K4

保護等級 IP2XD

- 分岐：ミニ・イコールブレーカ(2P1E20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×16



LTGタイプ



■LTBタイプは主幹が配線用遮断器です。

単3

主幹：単3中性線欠相保護付
漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付

下部スペース(400mm)付

主幹	スペース寸法 タテヨコワカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		ボックス寸法(mm)			納期 区分
			ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	タテ	ヨコ	ワカサ	
150A (125A)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 400×330×85	14+4	LTG15A144K4	161,400	LTB15A144K4	132,000	1200	500	120	●
		16+2	LTG15A162K4	165,200	LTB15A162K4	135,700				●
		20+6	LTG15A206K4	175,700	LTB15A206K4	146,300				●
		22+4	LTG15A224K4	179,500	LTB15A224K4	150,100	1300	500	120	●
	送りスペース 160×90×125 下部スペース 400×330×125	24+2	LTG15A242K4	183,200	LTB15A242K4	153,800				●
		28+6	LTG15A286K4	197,600	LTB15A286K4	168,200				●
		30+4	LTG15A304K4	201,300	LTB15A304K4	171,900	1400	500	160	●
		32+2	LTG15A322K4	205,100	LTB15A322K4	175,700				●
		36+6	LTG15A366K4	217,200	LTB15A366K4	187,700				●
		38+4	LTG15A384K4	220,900	LTB15A384K4	191,600	1500	500	160	●
		40+2	LTG15A402K4	224,700	LTB15A402K4	195,300				●
		44+6	LTG15A446K4	236,000	LTB15A446K4	206,600				●
200A	送りスペース 200×100×125 下部スペース 400×330×125	46+4	LTG15A464K4	239,800	LTB15A464K4	210,400	1600	500	160	●
		48+2	LTG15A482K4	243,600	LTB15A482K4	214,100				●
		16+4	LTG20A164K4	229,900	LTB20A164K4	208,800	1400	500	160	●
		18+2	LTG20A182K4	233,800	LTB20A182K4	212,700				●
		24+4	LTG20A244K4	252,600	LTB20A244K4	231,500	1500	500	160	●
		26+2	LTG20A262K4	256,400	LTB20A262K4	235,200				●
		32+4	LTG20A324K4	269,200	LTB20A324K4	248,000	1600	500	160	●
		34+2	LTG20A342K4	273,000	LTB20A342K4	251,900				●
		40+4	LTG20A404K4	285,800	LTB20A404K4	264,700	1700	500	160	●
		42+2	LTG20A422K4	289,500	LTB20A422K4	268,400				●
		48+4	LTG20A484K4	303,900	LTB20A484K4	282,800	1800	500	160	●
		50+2	LTG20A502K4	307,600	LTB20A502K4	286,500				●

■上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。

■分岐のブレーカは100V配線です。

■埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。

■主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 125AF 125A	GBU-123・1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EA	〃
3P2E 225AF 200A	GBU-223・1EA	165×105×82

■漏電遮断器の感度電流(高速度形)

～150A	30mA
～400A	100/200/500mA

■主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 125AF 125A	BU-123・1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	BU-153・1EA	〃
3P2E 225AF 200A	BU-223・1EA	165×105×82

■午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分		納期
標準品A	◎	当日出荷
標準品B	○	受注後4日
準標準品	●	受注後10日
受注品	●	別途ご相談