

下部スペース付電灯分電盤(分岐：ミニ・イコールブレーカ)

LTG-A-K5

LTB-A-K5

保護等級 IP2XD

■分岐：ミニ・イコールブレーカ(2P1E20A)

■鉄板：表面処理鋼板

■ボックス板厚：1.6mm

■ハンドル：平面ハンドル

■塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)

■アースネジ：黄銅製M8×16

LTGタイプ

■LTBタイプは主幹が配線用遮断器です。

単3

主幹：単3中性線欠相保護付
漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付

下部スペース(500mm)付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		ボックス寸法(mm)			納期 区分
			ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ	
50A (60A)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 500×330×85	6+4	LTG05A064K5	97,200	LTB05A064K5	86,200	1100	500	120	●
		8+2	LTG05A082K5	101,100	LTB05A082K5	90,100				●
		12+6	LTG05A126K5	111,200	LTB05A126K5	100,200				●
		14+4	LTG05A144K5	114,900	LTB05A144K5	103,900	1200	500	120	●
		16+2	LTG05A162K5	118,700	LTB05A162K5	107,600				●
		20+6	LTG05A206K5	133,100	LTB05A206K5	122,200				●
		22+4	LTG05A224K5	137,000	LTB05A224K5	125,900	1300	500	120	●
		24+2	LTG05A242K5	140,700	LTB05A242K5	129,700				●
	送りスペース 160×90×125 下部スペース 500×330×125	28+6	LTG05A286K5	152,500	LTB05A286K5	141,400				●
		30+4	LTG05A304K5	156,200	LTB05A304K5	145,200	1400	500	160	●
100A (75A)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 500×330×85	32+2	LTG05A322K5	160,000	LTB05A322K5	149,000				●
		14+4	LTG10A144K5A	156,800	LTB10A144K5A	127,400	1200	500	120	●
		16+2	LTG10A162K5A	160,600	LTB10A162K5A	131,200				●
		20+6	LTG10A206K5A	171,200	LTB10A206K5A	141,800				●
	送りスペース 160×90×125 下部スペース 500×330×125	22+4	LTG10A224K5A	174,900	LTB10A224K5A	145,500	1300	500	120	●
		24+2	LTG10A242K5A	178,700	LTB10A242K5A	149,300				●
		28+6	LTG10A286K5A	193,000	LTB10A286K5A	163,600				●
		30+4	LTG10A304K5A	196,800	LTB10A304K5A	167,400	1400	500	160	●
		32+2	LTG10A322K5A	200,600	LTB10A322K5A	171,200				●
		36+6	LTG10A366K5A	212,700	LTB10A366K5A	183,200				●
		38+4	LTG10A384K5A	216,400	LTB10A384K5A	187,000	1500	500	160	●
		40+2	LTG10A402K5A	220,200	LTB10A402K5A	190,700				●
		44+6	LTG10A446K5A	231,500	LTB10A446K5A	202,100				●
		46+4	LTG10A464K5A	235,200	LTB10A464K5A	205,800	1600	500	160	●
		48+2	LTG10A482K5A	239,000	LTB10A482K5A	209,700				●

■上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
■分岐のブレーカは100V配線です。
■埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。

■主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KA	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KA	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73・1KA	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103・1KA	〃

■漏電遮断器の感度電流(高速形)

～150A	30mA
～400A	100/200/500mA

■主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KA	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KA	〃
3P2E 100AF 75A,100A	BU-103・1KA	〃

■午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分		納期
標準品A	○	当日出荷
標準品B	○	受注後4日
準標準品	●	受注後10日
受注品	●	別途ご相談