


# LTG-A-K5 LTB-A-K5

保護等級 IP2XD

分岐：ミニ・イコールブレーカ(2P1E20A)  
鉄板：表面処理鋼板  
ボックス板厚：1.6mm  
ハンドル：平面ハンドル  
塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)  
アースネジ：黄銅製M8×16



LTGタイプ



LTBタイプは主幹が配線用遮断器です。

## 単3

主幹：単3中性線欠相保護付  
漏電遮断器・配線用遮断器

送リスペース付

下部スペース(500mm)付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		ボックス寸法(mm)			納期区分
			ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ	
150A (125A)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 500×330×85	14+4	LTG15A144K5	165,900	LTB15A144K5	136,400	1300	500	120	●
		16+2	LTG15A162K5	169,600	LTB15A162K5	140,300				●
	送りスペース 160×90×125 下部スペース 500×330×125	20+6	LTG15A206K5	180,200	LTB15A206K5	150,800	1400	500	160	●
		22+4	LTG15A224K5	184,000	LTB15A224K5	154,500				●
		24+2	LTG15A242K5	187,700	LTB15A242K5	158,400				●
		28+6	LTG15A286K5	202,100	LTB15A286K5	172,600				●
		30+4	LTG15A304K5	205,800	LTB15A304K5	176,500	1500	500	160	●
		32+2	LTG15A322K5	209,700	LTB15A322K5	180,200				●
		36+6	LTG15A366K5	221,700	LTB15A366K5	192,300	1600	500	160	●
		38+4	LTG15A384K5	225,500	LTB15A384K5	196,000				●
		40+2	LTG15A402K5	229,200	LTB15A402K5	199,800	1700	500	160	●
		44+6	LTG15A446K5	240,600	LTB15A446K5	211,100				●
		46+4	LTG15A464K5	244,300	LTB15A464K5	214,900				●
		48+2	LTG15A482K5	248,000	LTB15A482K5	218,700				●
200A	送りスペース 200×100×125 下部スペース 500×330×125	16+4	LTG20A164K5	234,500	LTB20A164K5	213,400	1500	500	160	●
		18+2	LTG20A182K5	238,300	LTB20A182K5	217,200				●
		24+4	LTG20A244K5	257,100	LTB20A244K5	236,000	1600	500	160	●
		26+2	LTG20A262K5	260,900	LTB20A262K5	239,800				●
		32+4	LTG20A324K5	273,700	LTB20A324K5	252,600	1700	500	160	●
		34+2	LTG20A342K5	277,500	LTB20A342K5	256,400				●
		40+4	LTG20A404K5	290,300	LTB20A404K5	269,200	1800	500	160	●
		42+2	LTG20A422K5	294,100	LTB20A422K5	273,000				●

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。

分岐のブレーカは100V配線です。

埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。

標準分電盤 下部スペース付電灯分電盤

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 125AF 125A	GBU-123・1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EA	〃
3P2E 225AF 200A	GBU-223・1EA	165×105×82

漏電遮断器の感度電流(高速形)

～150A	30mA
～400A	100/200/500mA

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 125AF 125A	BU-123・1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	BU-153・1EA	〃
3P2E 225AF 200A	BU-223・1EA	165×105×82

午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	○ 受注後4日
準標準品	● 受注後10日
受注品	● 別途ご相談