

# 非常回路付電灯分電盤

分岐：ミニ・イコールブレーカ


## LTG-A-F2 LTB-A-F2

保護等級 IP2XD

分岐：ミニ・イコールブレーカ(2P1E20A)  
鉄板：表面処理鋼板  
ボックス板厚：1.6mm  
ハンドル：平面ハンドル  
塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)  
非常回路：安全ブレーカ(2P1E)×2  
アースネジ：黄銅製M8×16



LTGタイプ



LTBタイプは主幹が配線用遮断器です。

**単3**

主幹：単3中性線欠相保護付  
漏電遮断器・配線用遮断器 非常回路(2回路)付

主幹	非常回路	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		ボックス寸法(mm)			納期区分
			ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ	
50A (60A)	安全ブレーカ 2P1E 20A×2	10+0	LTG05A10F2	95,700	LTB05A10F2	84,700	600	500	120	●
		18+0	LTG05A18F2	113,400	LTB05A18F2	102,400	700	500	120	●
		26+0	LTG05A26F2	135,400	LTB05A26F2	124,400	800	500	120	●
		34+0	LTG05A34F2	154,700	LTB05A34F2	143,700	900	500	120	●
100A (75A)	安全ブレーカ 2P1E 20A×2	18+0	LTG10A18F2	154,600	LTB10A18F2	125,100	700	500	120	●
		26+0	LTG10A26F2	172,700	LTB10A26F2	143,300	800	500	120	●
		34+0	LTG10A34F2	194,600	LTB10A34F2	165,200	900	500	120	●
		42+0	LTG10A42F2	214,200	LTB10A42F2	184,700	1000	500	120	●
		50+0	LTG10A50F2	233,000	LTB10A50F2	203,600	1100	500	120	●
150A (125A)	安全ブレーカ 2P1E 20A×2	18+0	LTG15A18F2	163,600	LTB15A18F2	134,300	800	500	120	●
		26+0	LTG15A26F2	181,700	LTB15A26F2	152,300	900	500	120	●
		34+0	LTG15A34F2	203,600	LTB15A34F2	174,100	1000	500	120	●
		42+0	LTG15A42F2	223,200	LTB15A42F2	193,700	1100	500	120	●
		50+0	LTG15A50F2	242,000	LTB15A50F2	212,600	1200	500	120	●
200A	安全ブレーカ 2P1E 20A×2	20+0	LTG20A20F2	232,300	LTB20A20F2	211,100	1000	500	160	●
		28+0	LTG20A28F2	254,900	LTB20A28F2	233,700	1100	500	160	●
		36+0	LTG20A36F2	271,400	LTB20A36F2	250,300	1200	500	160	●
		44+0	LTG20A44F2	288,000	LTB20A44F2	266,900	1300	500	160	●
		52+0	LTG20A52F2	306,100	LTB20A52F2	285,100	1400	500	160	●
		60+0	LTG20A60F2	340,500	LTB20A60F2	301,200	1500	500	160	●

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。  
埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。

標準分電盤 非常回路付電灯分電盤

### 主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KA	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KA	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73・1KA	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103・1KA	〃
3P2E 125AF 125A	GBU-123・1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EA	〃
3P2E 225AF 200A	GBU-223・1EA	165×105×82

### 主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KA	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KA	〃
3P2E 100AF 75A,100A	BU-103・1KA	〃
3P2E 125AF 125A	BU-123・1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	BU-153・1EA	〃
3P2E 225AF 200A	BU-223・1EA	165×105×82

### 漏電遮断器の感度電流(高速形)

~ 150A	30mA
~ 400A	100/200/500mA

午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分		納期
標準品A	○	当日出荷
標準品B	○	受注後4日
準標準品	●	受注後10日
受注品	●	別途ご相談