

# タイムスイッチ付電灯分電盤

分岐：ミニ・イコールブレーカ


## LTG-A-TS LTB-A-TS

保護等級 IP2XD

分岐：ミニ・イコールブレーカ(2P1E20A)  
鉄板：表面処理鋼板  
ボックス板厚：1.6mm  
ハンドル：平面ハンドル  
塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)  
アースネジ：黄銅製M8×16



LTGタイプ



LTBタイプは主幹が配線用遮断器です。

**単3**

主幹：単3中性線欠相保護付

漏電遮断器・配線用遮断器

タイムスイッチ付

主幹	タイムスイッチ	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		ボックス寸法(mm)			納期区分
			ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ	
50A (60A)	タイムスイッチ	10+0	LTG05A10TS	110,800	LTB05A10TS	99,800	600	500	120	●
		18+0	LTG05A18TS	128,500	LTB05A18TS	117,500	700	500	120	●
		26+0	LTG05A26TS	150,500	LTB05A26TS	139,500	800	500	120	●
		34+0	LTG05A34TS	169,800	LTB05A34TS	158,800	900	500	120	●
100A (75A)	タイムスイッチ	18+0	LTG10A18TS	170,400	LTB10A18TS	140,900	700	500	120	●
		26+0	LTG10A26TS	188,500	LTB10A26TS	159,100	800	500	120	●
		34+0	LTG10A34TS	210,400	LTB10A34TS	181,000	900	500	120	●
		42+0	LTG10A42TS	230,000	LTB10A42TS	200,500	1000	500	120	●
		50+0	LTG10A50TS	248,800	LTB10A50TS	219,400	1100	500	120	●
150A (125A)	タイムスイッチ	18+0	LTG15A18TS	179,500	LTB15A18TS	150,100	800	500	120	●
		26+0	LTG15A26TS	197,500	LTB15A26TS	168,200	900	500	120	●
		34+0	LTG15A34TS	219,400	LTB15A34TS	190,000	1000	500	120	●
		42+0	LTG15A42TS	239,000	LTB15A42TS	209,700	1100	500	120	●
		50+0	LTG15A50TS	257,800	LTB15A50TS	228,500	1200	500	120	●
200A	タイムスイッチ	20+0	LTG20A20TS	248,800	LTB20A20TS	227,700	1000	500	160	●
		28+0	LTG20A28TS	271,400	LTB20A28TS	250,300	1100	500	160	●
		36+0	LTG20A36TS	288,000	LTB20A36TS	266,900	1200	500	160	●
		44+0	LTG20A44TS	304,600	LTB20A44TS	283,500	1300	500	160	●
		52+0	LTG20A52TS	322,800	LTB20A52TS	301,600	1400	500	160	●
		60+0	LTG20A60TS	357,200	LTB20A60TS	317,900	1500	500	160	●

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。

タイムスイッチ仕様(24時間式)

停電補償付、AC100-200V共用

埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。

### 主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KA	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KA	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73・1KA	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103・1KA	〃
3P2E 125AF 125A	GBU-123・1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EA	〃
3P2E 225AF 200A	GBU-223・1EA	165×105×82

### 漏電遮断器の感度電流(高速形)

~ 150A	30mA
~ 400A	100/200/500mA

### 主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KA	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KA	〃
3P2E 100AF 75A, 100A	BU-103・1KA	〃
3P2E 125AF 125A	BU-123・1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	BU-153・1EA	〃
3P2E 225AF 200A	BU-223・1EA	165×105×82

午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分		納期
標準品A	○	当日出荷
標準品B	●	受注後4日
準標準品	○	受注後10日
受注品	●	別途ご相談