

自動点滅回路付電灯分電盤

分岐：ミニ・イコールブレーカ


LTG-A-TM LTB-A-TM

保護等級 IP2XD

分岐：ミニ・イコールブレーカ(2P1E20A)
鉄板：表面処理鋼板
ボックス板厚：1.6mm
ハンドル：平面ハンドル
塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
タイムスイッチ×1 / 電磁接触器×1付
EEスイッチ接続端子 / 自動、手動切換
スイッチ付



LTGタイプ



LTBタイプは主幹が配線用遮断器です。

単3

主幹：単3中性線欠相保護付
漏電遮断器・配線用遮断器 自動点滅回路付

主幹	自動点滅回路	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		ボックス寸法(mm)			納期区分
			ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ	
50A (60A)	タイムスイッチ 電磁接触器	10+0	LTG05A10TM	127,500	LTB05A10TM	116,400	600	500	120	●
		18+0	LTG05A18TM	145,000	LTB05A18TM	134,100	700	500	120	●
		26+0	LTG05A26TM	167,000	LTB05A26TM	156,000	800	500	120	●
		34+0	LTG05A34TM	186,300	LTB05A34TM	175,500	900	500	120	●
100A (75A)	タイムスイッチ 電磁接触器	18+0	LTG10A18TM	187,100	LTB10A18TM	157,600	700	500	120	●
		26+0	LTG10A26TM	205,000	LTB10A26TM	175,700	800	500	120	●
		34+0	LTG10A34TM	226,900	LTB10A34TM	197,500	900	500	120	●
		42+0	LTG10A42TM	246,500	LTB10A42TM	217,200	1000	500	120	●
		50+0	LTG10A50TM	265,400	LTB10A50TM	236,100	1100	500	120	●
150A (125A)	タイムスイッチ 電磁接触器	18+0	LTG15A18TM	196,000	LTB15A18TM	166,600	800	500	120	●
		26+0	LTG15A26TM	214,200	LTB15A26TM	184,700	900	500	120	●
		34+0	LTG15A34TM	236,100	LTB15A34TM	206,600	1000	500	120	●
		42+0	LTG15A42TM	255,600	LTB15A42TM	226,200	1100	500	120	●
		50+0	LTG15A50TM	274,500	LTB15A50TM	245,100	1200	500	120	●
200A	タイムスイッチ 電磁接触器	20+0	LTG20A20TM	265,400	LTB20A20TM	244,300	1000	500	160	●
		28+0	LTG20A28TM	288,000	LTB20A28TM	266,900	1100	500	160	●
		36+0	LTG20A36TM	304,600	LTB20A36TM	283,500	1200	500	160	●
		44+0	LTG20A44TM	321,200	LTB20A44TM	300,200	1300	500	160	●
		52+0	LTG20A52TM	339,300	LTB20A52TM	318,100	1400	500	160	●
		60+0	LTG20A60TM	373,900	LTB20A60TM	334,600	1500	500	160	●

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。

タイムスイッチ仕様(24時間式)

停電補償付、AC100-200V共用

電磁接触器仕様

定格通電電流20A

(AC3級200~220V12A)

埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KA	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KA	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73・1KA	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103・1KA	〃
3P2E 125AF 125A	GBU-123・1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EA	〃
3P2E 225AF 200A	GBU-223・1EA	165×105×82

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KA	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KA	〃
3P2E 100AF 75A,100A	BU-103・1KA	〃
3P2E 125AF 125A	BU-123・1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	BU-153・1EA	〃
3P2E 225AF 200A	BU-223・1EA	165×105×82

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~150A	30mA
~400A	100/200/500mA

午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分		納期
標準品A	○	当日出荷
標準品B	○	受注後4日
準標準品	●	受注後10日
受注品	●	別途ご相談