


LTG-A-TM2 LTB-A-TM2

保護等級 IP2XD

- 分岐：ミニ・イコールブレーカ(2P1E20A)
- 鉄板：表面処理銅板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- タイムスイッチ×1 / 電磁接触器×2付
- EEスイッチ接続端子 / 自動、手動切換スイッチ付



LTGタイプ



■LTBタイプは主幹が配線用遮断器です。

単3

主幹：単3中性線欠相保護付

漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付

自動点滅回路(2回路)付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		ボックス寸法(mm)			納期 区分
			ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ	
50A (60A)	送りスペース 160×90×85	10+0	LTG05A10TM2	150,100	LTB05A10TM2	139,100	900	500	120	●
		18+0	LTG05A18TM2	167,600	LTB05A18TM2	156,700	1000	500	120	●
		26+0	LTG05A26TM2	189,700	LTB05A26TM2	178,600	1100	500	120	●
		34+0	LTG05A34TM2	208,900	LTB05A34TM2	198,100	1200	500	120	●
100A (75A)	送りスペース 160×90×85	18+0	LTG10A18TM2	209,700	LTB10A18TM2	180,200	1000	500	120	●
		26+0	LTG10A26TM2	227,700	LTB10A26TM2	198,400	1100	500	120	●
		34+0	LTG10A34TM2	249,500	LTB10A34TM2	220,100	1200	500	120	●
		42+0	LTG10A42TM2	269,100	LTB10A42TM2	239,800	1300	500	120	●
	送りスペース 160×90×125	50+0	LTG10A50TM2	288,000	LTB10A50TM2	258,700	1400	500	160	●
150A (125A)	送りスペース 160×90×85	18+0	LTG15A18TM2	218,700	LTB15A18TM2	189,200	1100	500	120	●
		26+0	LTG15A26TM2	236,800	LTB15A26TM2	207,400	1200	500	120	●
		34+0	LTG15A34TM2	258,700	LTB15A34TM2	229,200	1300	500	120	●
	送りスペース 160×90×125	42+0	LTG15A42TM2	278,300	LTB15A42TM2	248,800	1400	500	160	●
		50+0	LTG15A50TM2	297,100	LTB15A50TM2	267,700	1500	500	160	●
200A	送りスペース 200×100×125	20+0	LTG20A20TM2	288,000	LTB20A20TM2	266,900	1300	500	160	●
		28+0	LTG20A28TM2	310,600	LTB20A28TM2	289,600	1400	500	160	●
		36+0	LTG20A36TM2	327,300	LTB20A36TM2	306,100	1500	500	160	●
		44+0	LTG20A44TM2	343,800	LTB20A44TM2	322,800	1600	500	160	●
		52+0	LTG20A52TM2	380,100	LTB20A52TM2	340,800	1700	500	160	●
		60+0	LTG20A60TM2	396,600	LTB20A60TM2	375,300	1800	500	160	●

■上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。

■タイムスイッチ仕様(24時間式)

- ・停電補償付、AC100-200V共用

■電磁接触器仕様

- ・定格通電電流20A
(AC3級200~220V12A)

■埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。

■主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KA	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KA	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73・1KA	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103・1KA	〃
3P2E 125AF 125A	GBU-123・1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EA	〃
3P2E 225AF 200A	GBU-223・1EA	165×105×82

■漏電遮断器の感度電流(高速度形)

~150A	30mA
~400A	100/200/500mA

■主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KA	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KA	〃
3P2E 100AF 75A,100A	BU-103・1KA	〃
3P2E 125AF 125A	BU-123・1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	BU-153・1EA	〃
3P2E 225AF 200A	BU-223・1EA	165×105×82

■午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	受注後4日
準標準品	● 受注後10日
受注品	● 別途ご相談