


LTG-A-TM22
LTB-A-TM22

保護等級 IP2XD

- 分岐：ミニ・イコールブレーカ(2P1E20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- タイムスイッチ × 2 / 電磁接触器 × 2 付
- EEスイッチ接続端子 / 自動、手動切換
スイッチ付



LTGタイプ



■ LTBタイプは主幹が配線用遮断器です。

単3 主幹：単3中性線欠相保護付 漏電遮断器・配線用遮断器 送りスペース付 自動点滅回路(単独2回路)付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		ボックス寸法(mm)			納期 区分
			ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ	
50A (60A)	送りスペース 160×90×85	10+0	LTG05A10TM22	186,200	LTB05A10TM22	175,200	900	500	120	●
		18+0	LTG05A18TM22	203,900	LTB05A18TM22	192,900	1000	500	120	●
		26+0	LTG05A26TM22	225,900	LTB05A26TM22	214,900	1100	500	120	●
		34+0	LTG05A34TM22	245,200	LTB05A34TM22	234,200	1200	500	120	●
100A (75A)	送りスペース 160×90×85	18+0	LTG10A18TM22	245,800	LTB10A18TM22	216,300	1000	500	120	●
		26+0	LTG10A26TM22	263,900	LTB10A26TM22	234,500	1100	500	120	●
		34+0	LTG10A34TM22	285,800	LTB10A34TM22	256,400	1200	500	120	●
		42+0	LTG10A42TM22	305,400	LTB10A42TM22	275,900	1300	500	120	●
	送りスペース 160×90×125	50+0	LTG10A50TM22	324,200	LTB10A50TM22	294,800	1400	500	160	●
150A (125A)	送りスペース 160×90×85	18+0	LTG15A18TM22	254,900	LTB15A18TM22	225,500	1100	500	120	●
		26+0	LTG15A26TM22	272,900	LTB15A26TM22	243,600	1200	500	120	●
		34+0	LTG15A34TM22	294,800	LTB15A34TM22	265,400	1300	500	120	●
	送りスペース 160×90×125	42+0	LTG15A42TM22	314,400	LTB15A42TM22	285,100	1400	500	160	●
		50+0	LTG15A50TM22	333,200	LTB15A50TM22	303,900	1500	500	160	●
200A	送りスペース 200×100×125	20+0	LTG20A20TM22	324,200	LTB20A20TM22	303,100	1300	500	160	●
		28+0	LTG20A28TM22	346,800	LTB20A28TM22	325,700	1400	500	160	●
		36+0	LTG20A36TM22	363,400	LTB20A36TM22	342,300	1500	500	160	●
		44+0	LTG20A44TM22	380,000	LTB20A44TM22	358,900	1600	500	160	●
		52+0	LTG20A52TM22	416,300	LTB20A52TM22	377,000	1700	500	160	●
		60+0	LTG20A60TM22	432,800	LTB20A60TM22	393,500	1800	500	160	●

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
- タイムスイッチ仕様(24時間式)
 - ・ 停電補償付、AC100-200V共用
- 電磁接触器仕様
 - ・ 定格通電電流20A
(AC3級200~220V12A)
- 埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。

■ 主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KA	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KA	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73・1KA	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103・1KA	〃
3P2E 125AF 125A	GBU-123・1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EA	〃
3P2E 225AF 200A	GBU-223・1EA	165×105×82

■ 漏電遮断器の感度電流(高速形)

~ 150A	30mA
~ 400A	100/200/500mA

■ 主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KA	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KA	〃
3P2E 100AF 75A,100A	BU-103・1KA	〃
3P2E 125AF 125A	BU-123・1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	BU-153・1EA	〃
3P2E 225AF 200A	BU-223・1EA	165×105×82

■ 午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分		納期
標準品 A	○	当日出荷
標準品 B	○	受注後4日
準標準品	●	受注後10日
受注品	●	別途ご相談