

送りスペース付動力分電盤(分岐：協約形配線用遮断器)


PTG-S PTB-S

保護等級 IP2XD

分岐：協約形配線用遮断器(3P30A)
 鉄板：表面処理鋼板
 ボックス板厚：1.6mm
 ハンドル：平面ハンドル
 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
 アースネジ：黄銅製M8×16



PTGタイプ



PTBタイプは主幹が配線用遮断器です。

3相 主幹：漏電遮断器・配線用遮断器 送りスペース付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		ボックス寸法(mm)			納期 区分
			ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ	
200A	送りスペース 200×100×125	4+2	PTG20S042A	209,400	PTB20S042A	187,500	900	500	160	
		6+0	PTG20S06A	220,400	PTB20S06A	198,500				
		8+0	PTG20S08A	234,600	PTB20S08A	212,700	1000	500	160	
		10+0	PTG20S10A	258,100	PTB20S10A	226,900	1100	500	160	
		12+2	PTG20S122	284,300	PTB20S122	251,300	1300	500	160	
		14+0	PTG20S14	295,500	PTB20S14	262,300				
		16+0	PTG20S16A	312,200	PTB20S16A	275,600				
		18+0	PTG20S18A	332,900	PTB20S18A	292,300	1400	500	160	
400A (300A)	送りスペース 200×100×150	8+2	PTG40S082	367,300	PTB40S082	347,100	1400	600	200	●
		10+0	PTG40S10	378,300	PTB40S10	358,300				●
		12+0	PTG40S12	397,400	PTB40S12	371,900	1500	600	200	●
		14+0	PTG40S14	415,700	PTB40S14	395,100	1600	600	200	●
		16+2	PTG40S162	434,900	PTB40S162	417,200	1700	600	200	●
		18+0	PTG40S18	445,900	PTB40S18	428,300				●
		20+0	PTG40S20	464,700	PTB40S20	445,400				●

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
 埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。

標準分電盤 送りスペース付動力分電盤

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P3E 225AF 200A	GB-223EA	165×105×82
3P3E 400AF 300A,400A	GB-403EA	341×140×132

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P3E 225AF 200A	B-223EA	165×105×82
3P3E 400AF 300A,400A	B-403EA	341×140×132

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~150A	30mA
~400A	100/200/500mA

午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分		納期
標準品A	○	当日出荷
標準品B	○	受注後4日
準標準品	●	受注後10日
受注品	●	別途ご相談