

PTG-S-K5


PTB-S-K5

保護等級 IP2XD

- 分岐：協約形配線用遮断器(3P30A)
- 鉄板：表面処理銅板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×16



PTGタイプ



■PTBタイプは主幹が配線用遮断器です。

3相

主幹：漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付

下部スペース(500mm)付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		ボックス寸法(mm)			納期 区分
			ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	タテ	ヨコ	フサ	
50A (60A)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 500×330×85	4+2	PTG05S042K5	123,700	PTB05S042K5	114,400	1200	500	120	●
		8+0	PTG05S08K5	148,900	PTB05S08K5	139,600	1300	500	120	●
	送りスペース 160×90×125 下部スペース 500×330×125	10+0	PTG05S10K5	164,400	PTB05S10K5	153,800	1400	500	160	●
		12+2	PTG05S122K5	179,400	PTB05S122K5	167,900	1500	500	160	●
100A (75A)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 500×330×85	4+2	PTG10S042K5A	143,100	PTB10S042K5A	130,200	1200	500	120	●
		8+0	PTG10S08K5A	169,100	PTB10S08K5A	155,400	1300	500	120	●
	送りスペース 160×90×125 下部スペース 500×330×125	10+0	PTG10S10K5A	183,900	PTB10S10K5A	168,800	1400	500	160	●
		12+2	PTG10S122K5A	196,600	PTB10S122K5A	181,500	1500	500	160	●
	送りスペース 160×90×125 下部スペース 500×330×125	16+0	PTG10S16K5A	222,600	PTB10S16K5A	206,800	1600	500	160	●
		18+0	PTG10S18K5A	238,200	PTB10S18K5A	221,000	1700	500	160	●
150A (125A)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 500×330×85	4+2	PTG15S042K5	152,300	PTB15S042K5	139,300	1300	500	120	●
		8+0	PTG15S08K5	178,200	PTB15S08K5	164,600	1400	500	160	●
	送りスペース 160×90×125 下部スペース 500×330×125	10+0	PTG15S10K5	193,000	PTB15S10K5	177,900	1500	500	160	●
		12+2	PTG15S122K5	205,800	PTB15S122K5	190,700	1600	500	160	●
	送りスペース 160×90×125 下部スペース 500×330×125	16+0	PTG15S16K5	231,700	PTB15S16K5	215,900	1700	500	160	●
		18+0	PTG15S18K5	247,400	PTB15S18K5	230,100	1800	500	160	●
200A	送りスペース 200×100×125 下部スペース 500×330×125	4+2	PTG20S042K5A	247,700	PTB20S042K5A	217,900	1400	500	160	●
		8+0	PTG20S08K5A	272,200	PTB20S08K5A	243,200	1500	500	160	●
	送りスペース 200×100×125 下部スペース 500×330×125	10+0	PTG20S10K5A	286,400	PTB20S10K5A	257,400	1600	500	160	●
		12+2	PTG20S122K5	307,400	PTB20S122K5	281,700	1800	500	160	●

■上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。

■埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。

■主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P3E 50AF 50A	GB-53KA	98×75×80
3P3E 60AF 60A	GB-63KA	〃
3P3E 75AF 75A	GB-73KA	〃
3P3E 100AF 100A	GB-103KA	〃
3P3E 125AF 125A	GB-123EA	152×90×80
3P3E 150AF 150A	GB-153EA	〃
3P3E 225AF 200A	GB-223EA	165×105×82

■漏電遮断器の感度電流(高速形)

～150A	30mA
～400A	100/200/500mA

■主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P3E 50AF 50A	B-53KA	98×75×80
3P3E 60AF 60A	B-63KA	〃
3P3E 100AF 75A, 100A	B-103KA	〃
3P3E 125AF 125A	B-123EA	152×90×80
3P3E 150AF 150A	B-153EA	〃
3P3E 225AF 200A	B-223EA	165×105×82

■午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

標準品	納期区分	納期
標準品A	◎	当日出荷
標準品B	○	受注後4日
準標準品	●	受注後10日
受注品	●	別途ご相談