

電灯動力混合分電盤(タテ形)


分岐:(電灯)パールミニブレーカ
分岐:(動力)協約形配線用遮断器

近日発売

JVTG-P-PG
JVTB-P-PB

保護等級 IP2XD

- 分岐: 電灯回路
パールミニブレーカ(2P20A)
- 分岐: 動力回路
協約形配線用遮断器(3P30A)
- 鉄板: 表面処理鋼板
- ボックス板厚: 1.6mm
- ハンドル: 平面ハンドル
- 塗装色: 標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ: 鉄製M8×12



電灯/単3

動力/3相

主幹: 漏電遮断器・配線用遮断器
(電灯回路: 単3中性線欠相保護付)

電灯回路			動力回路		主幹: 漏電遮断器		主幹: 配線用遮断器		ボックス寸法(mm)			納期区分
主幹	分岐回路数 + 予備回路数	分岐内容 2P1E 2P2E	主幹	分岐回路数 + 予備回路数	ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	タテ	コ	ワ	
50A (60A)	10+2	8 2	50A (60A)	6+0	JVTG05P102PG56	169,700	JVTB05P102PB56	166,500	1200	500	160	●
	12+0	10 2		8+0	JVTG05P12PG56	174,100	JVTB05P12PB56	170,900				●
	22+2	18 4			JVTG05P222PG58	213,100	JVTB05P222PB58	209,900	1400	500	160	●
	24+0	20 4			JVTG05P24PG58	217,800	JVTB05P24PB58	214,600				●
100A (75A)	10+2	8 2	100A (75A)	6+0	JVTG10P102PG106	214,600	JVTB10P102PB106	207,400	1200	500	160	●
	12+0	10 2		8+0	JVTG10P12PG106	219,000	JVTB10P12PB106	211,800				●
	22+2	18 2			JVTG10P222PG108	259,400	JVTB10P222PB108	252,200	1400	500	160	●
	24+0	20 4			JVTG10P24PG108	264,100	JVTB10P24PB108	256,900				●

- 電灯回路の分岐ブレーカは100V配線です。
- 上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
- 埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。

■ 主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KA	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KA	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73・1KA	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103・1KA	〃
3P3E 50AF 50A	GB-53KA	〃
3P3E 60AF 60A	GB-63KA	〃
3P3E 75AF 75A	GB-73KA	〃
3P3E 100AF 100A	GB-103KA	〃

■ 漏電遮断器の感度電流(高速形)

~150A	30mA
~400A	100/200/500mA

■ 主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KA	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KA	〃
3P2E 100AF 75A、100A	BU-103・1KA	〃
3P3E 50AF 50A	B-53KA	〃
3P3E 60AF 60A	B-63KA	〃
3P3E 100AF 75A、100A	B-103KA	〃

■ 午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分		納期
標準品A	○	当日出荷
標準品B	○	受注後4日
準標準品	●	受注後10日
受注品	●	別途ご相談