


JTG-E-PG JTB-E-PB

保護等級 IP2XD

- 分岐：電灯回路 安全ブレーカ(2P20A)
動力回路 協約形配線用遮断器(3P30A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×16



JTGタイプ



■JTBタイプは配線用遮断器組込みです。

電灯/単3

動力/3相

主幹：漏電遮断器・配線用遮断器
(電灯回路：単3中性線欠相保護付)

送りスペース付

電灯回路			動力回路		主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		ボックス寸法(mm)			納期区分
主幹	分岐回路数 +予備回路数	分岐内容 2P1E 2P2E	主幹	分岐回路数 +予備回路数	ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	タテ	ヨコ	フカ	
50A (60A) 送りスペース 160×90×125	8+4	6 2	50A (60A) 送りスペース 160×90×125	6+0	JTG05E084PG56	167,000	JTB05E084PB56	139,500	700	950	160	●
	10+2	8 2		6+0	JTG05E102PG56	170,800	JTB05E102PB56	143,300				●
	14+4	10 4		8+0	JTG05E144PG58	196,500	JTB05E144PB58	165,300	800	950	160	●
	16+2	12 4		8+0	JTG05E162PG58	200,200	JTB05E162PB58	169,200				●
	20+4	16 4		10+0	JTG05E204PG510	222,000	JTB05E204PB510	190,500	900	950	160	●
	22+2	18 4		10+0	JTG05E222PG510	225,800	JTB05E222PB510	194,300				●
	26+4	20 6		14+0	JTG05E264PG514	249,000	JTB05E264PB514	219,200	1000	950	160	●
100A (75A) 送りスペース 160×90×125	28+4	22 6		14+0	JTG05E282PG514	252,700	JTB05E282PB514	223,000				●
	8+4	6 2	100A (75A) 送りスペース 160×90×125	6+0	JTG10E084PG106	209,700	JTB10E084PB106	180,400	700	950	160	●
	10+2	8 2		6+0	JTG10E102PG106	213,400	JTB10E102PB106	184,300				●
	14+4	12 2		8+0	JTG10E144PG108	236,800	JTB10E144PB108	207,800	800	950	160	●
	16+2	14 2		8+0	JTG10E162PG108	240,600	JTB10E162PB108	211,700				●
	20+4	16 4		10+0	JTG10E204PG1010	258,400	JTB10E204PB1010	233,700	900	950	160	●
	22+2	18 4		10+0	JTG10E222PG1010	262,200	JTB10E222PB1010	237,500				●
200A 送りスペース 200×100×125	26+4	22 4		14+0	JTG10E264PG1014	291,200	JTB10E264PB1014	272,600	1000	950	160	●
	28+2	24 4		14+0	JTG10E282PG1014	294,900	JTB10E282PB1014	276,400				●
	32+4	26 6		16+0	JTG10E324PG1016	323,800	JTB10E324PB1016	298,400	1100	950	160	●
	34+2	28 6		16+0	JTG10E342PG1016	327,700	JTB10E342PB1016	302,200				●
	12+4	10 2	200A 送りスペース 200×100×125	6+0	JTG20E124PG206	325,800	JTB20E124PB206	296,100	1000	950	160	●
	14+2	12 2		6+0	JTG20E142PG206	329,600	JTB20E142PB206	299,900				●
	18+4	16 2		8+0	JTG20E184PG208	358,600	JTB20E184PB208	322,800	1100	950	160	●
	20+2	18 2		8+0	JTG20E202PG208	362,400	JTB20E202PB208	326,500				●
	24+4	20 4		10+0	JTG20E244PG2010	388,300	JTB20E244PB2010	345,700	1200	950	160	●
	26+2	22 4		10+0	JTG20E262PG2010	392,100	JTB20E262PB2010	349,500				●
	30+4	26 4		14+0	JTG20E304PG2014	425,500	JTB20E304PB2014	389,900	1300	950	160	●
ヨコ形	32+2	28 4		14+0	JTG20E322PG2014	429,300	JTB20E322PB2014	392,800				●
	36+4	30 6		16+0	JTG20E364PG2016	461,400	JTB20E364PB2016	414,800	1400	950	160	●
	38+2	32 6		16+0	JTG20E382PG2016	465,200	JTB20E382PB2016	418,600				●

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KA	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KA	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73・1KA	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103・1KA	〃
3P2E 225AF 200A	GBU-223・1EA	165×105×82
3P3E 50AF 50A	GB-53KA	98×75×80
3P3E 60AF 60A	GB-63KA	〃
3P3E 75AF 75A	GB-73KA	〃
3P3E 100AF 100A	GB-103KA	〃
3P3E 225AF 200A	GB-223EA	165×105×82

漏電遮断器の感度電流(高速形)

～150A	30mA
～400A	100/200/500mA

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KA	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KA	〃
3P2E 100AF 75A,100A	BU-103・1KA	〃
3P2E 225AF 200A	BU-223・1EA	165×105×82
3P3E 50AF 50A	B-53KA	98×75×80
3P3E 60AF 60A	B-63KA	〃
3P3E 100AF 75A,100A	B-103KA	〃
3P3E 225AF 200A	B-223EA	165×105×82

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問合わせください。
- 電灯回路の分岐は100V配線です。
- 埋込形は製作できません。

■午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	● 受注後4日
準標準品	○ 受注後10日
受注品	● 別途ご相談