

近日発売

LW2G-P


LW2B-P

保護等級 IP2XD

- 分岐：パールミニブレーカ(2P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：鉄製M8×12
- WHMは単相3線式120A、3相3線式120Aの収納が可能です。



LW2Gタイプ



■LW2Bタイプは主幹が配線用遮断器です。

単3

主幹：単3中性線欠相保護付
漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付

WHMスペース付×2

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		分岐内容		ボックス寸法(mm)			納期区分
			ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	2P1E	2P2E	タテ	ヨコ	フカサ	
50A (60A)	WHMスペース 1φ(3φ)3W 120A×2 送りスペース 160×90×150	12+0	LW2G05P12	106,700	LW2B05P12	100,200	10	2	1000	600	200	●
		24+0	LW2G05P24	131,800	LW2B05P24	127,400	20	4	1100	600	200	●
		36+0	LW2G05P36	156,100	LW2B05P36	151,100	30	6	1200	600	200	●
		48+0	LW2G05P48	180,900	LW2B05P48	176,300	42	6	1300	600	200	●
100A (75A)	WHMスペース 1φ(3φ)3W 120A×2 送りスペース 160×90×150	12+0	LW2G10P12	135,700	LW2B10P12	119,800	10	2	1000	600	200	●
		24+0	LW2G10P24	160,200	LW2B10P24	143,200	20	4	1100	600	200	●
		36+0	LW2G10P36	184,700	LW2B10P36	167,900	30	6	1200	600	200	●
		48+0	LW2G10P48	210,100	LW2B10P48	193,200	42	6	1300	600	200	●
200A	WHMスペース 1φ(3φ)3W 120A×2 送りスペース 200×100×150	24+0	LW2G20P24	229,500	LW2B20P24	197,400	20	4	1300	600	200	●
		36+0	LW2G20P36	254,200	LW2B20P36	221,900	30	6	1400	600	200	●
		48+0	LW2G20P48	279,500	LW2B20P48	247,400	42	6	1500	600	200	●

■上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。

■分岐のブレーカは100V配線です。

■埋込形は製作できません。

■主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KA	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KA	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73・1KA	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103・1KA	〃
3P2E 225AF 200A	GBU-223・1EA	165×105×82

■主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KA	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KA	〃
3P2E 100AF 75A, 100A	BU-103・1KA	〃
3P2E 225AF 200A	BU-223・1EA	165×105×82

■午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分		納期
標準品A	○	当日出荷
標準品B	○	受注後4日
準標準品	●	受注後10日
受注品	●	別途ご相談

■漏電遮断器の感度電流(高速形)

～150A	30mA
～400A	100/200/500mA