


LWG-A
LWB-A

保護等級 IP2XD

- 分岐：ミニ・イコールブレーカ(2P1E20A)
- 鉄板：表面処理銅板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×16
- WHMは単相3線式120Aの収納が可能です。



LWGタイプ



■LWBタイプは主幹が配線用遮断器です。

単3 主幹：単3中性線欠相保護付 漏電遮断器・配線用遮断器 送りスペース付 WHMスペース付×1

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		ボックス寸法(mm)			納期 区分
			ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ	
50A (60A)	WHMスペース 1φ3W 120A×1 送りスペース 160×90×150	6+4	LWG05A064	118,600	LWB05A064	108,000	1000	500	200	●
		8+2	LWG05A084	122,200	LWB05A084	111,700				●
		10+0	LWG05A10	125,900	LWB05A10	115,300				●
		12+6	LWG05A126	140,900	LWB05A126	130,400	1100	500	200	●
		14+4	LWG05A144	144,600	LWB05A144	134,000				●
		16+2	LWG05A162	148,200	LWB05A162	137,600				●
		20+6	LWG05A206	157,600	LWB05A206	147,000	1200	500	200	●
		22+4	LWG05A224	161,200	LWB05A224	150,700				●
		24+2	LWG05A242	164,900	LWB05A242	154,300				●
		28+6	LWG05A286	190,400	LWB05A286	179,800	1300	500	200	●
		30+4	LWG05A304	194,000	LWB05A304	183,400				●
		32+2	LWG05A322	197,600	LWB05A322	187,100				●
100A (75A)	WHMスペース 1φ3W 120A×1 送りスペース 160×90×150	14+4	LWG10A144A	186,900	LWB10A144A	173,000	1100	500	200	●
		16+2	LWG10A162A	190,500	LWB10A162A	176,600				●
		20+6	LWG10A206A	203,900	LWB10A206A	190,000				●
		22+4	LWG10A224A	207,500	LWB10A224A	193,600	1200	500	200	●
		24+2	LWG10A242A	211,100	LWB10A242A	197,200				●
		28+6	LWG10A286A	221,400	LWB10A286A	207,500	1300	500	200	●
		30+4	LWG10A304A	225,000	LWB10A304A	211,100				●
		32+2	LWG10A322A	228,700	LWB10A322A	214,700				●
		36+6	LWG10A366A	244,900	LWB10A366A	231,000	1400	500	200	●
		38+4	LWG10A384A	248,500	LWB10A384A	234,600				●
		40+2	LWG10A402A	252,200	LWB10A402A	238,200				●
200A	WHMスペース 1φ3W 120A×1 送りスペース 200×100×150	16+4	LWG20A164	258,800	LWB20A164	226,100	1400	500	200	●
		18+2	LWG20A182	262,400	LWB20A182	229,700				●
		22+6	LWG20A226	274,100	LWB20A226	241,300	1500	500	200	●
		24+4	LWG20A244	277,700	LWB20A244	244,900				●
		26+2	LWG20A262	281,300	LWB20A262	248,500				●

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。 ■分岐のブレーカは100V配線です。
- 埋込形は製作できません。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KA	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KA	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73・1KA	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103・1KA	〃
3P2E 225AF 200A	GBU-223・1EA	165×105×82

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KA	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KA	〃
3P2E 100AF 75A,100A	BU-103・1KA	〃
3P2E 225AF 200A	BU-223・1EA	165×105×82

漏電遮断器の感度電流(高速形)

～150A	30mA
～400A	100/200/500mA

■午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分		納期
標準品A	○	当日出荷
標準品B	○	受注後4日
準標準品	●	受注後10日
受注品	●	別途ご相談