


LW2G-A LW2B-A

保護等級 IP2XD

分岐：ミニ・イコールブレーカ(2P1E20A)
鉄板：表面処理鋼板
ボックス板厚：1.6mm
ハンドル：平面ハンドル
塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ：黄銅製M8×16
WHMは単相3線式120A、3相3線式120Aの収納が可能です。



LW2Gタイプ



LW2Bタイプは主幹が配線用遮断器です。

単3

主幹：単3中性線欠相保護付

漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付

WHMスペース付×2

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		ボックス寸法(mm)			納期区分			
			ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ				
50A (60A)	WHMスペース 1 (3)3W 120A×2 送りスペース 160×90×150	6+4	LW2G05A064	132,200	LW2B05A064	121,700	1000	600	200	●			
		8+2	LW2G05A082	135,900	LW2B05A082	125,300				●			
		10+0	LW2G05A10	139,500	LW2B05A10	128,900				●			
		12+6	LW2G05A126	154,700	LW2B05A126	144,100	1100	600	200	●			
		14+4	LW2G05A144	158,300	LW2B05A144	147,800				●			
		16+2	LW2G05A162	162,000	LW2B05A162	151,400				●			
		22+4	LW2G05A224	174,900	LW2B05A224	164,300	1200	600	200	●			
		24+2	LW2G05A242	178,500	LW2B05A242	167,900				●			
		30+4	LW2G05A304	207,600	LW2B05A304	197,100				●			
		32+2	LW2G05A322	211,300	LW2B05A322	200,700	1300	600	200	●			
100A (75A)	WHMスペース 1 (3)3W 120A×2 送りスペース 160×90×150	14+4	LW2G10A144A	201,000	LW2B10A144A	187,100				1100	600	200	●
		16+2	LW2G10A162A	204,600	LW2B10A162A	190,700							●
		20+6	LW2G10A206A	217,900	LW2B10A206A	204,000	1200	600	200	●			
		22+4	LW2G10A224A	221,600	LW2B10A224A	207,600				●			
		24+2	LW2G10A242A	225,200	LW2B10A242A	211,300				●			
		28+6	LW2G10A286A	235,300	LW2B10A286A	221,400	1300	600	200	●			
		30+4	LW2G10A304A	239,000	LW2B10A304A	225,000				●			
		32+2	LW2G10A322A	242,600	LW2B10A322A	228,700				●			
		36+6	LW2G10A366A	259,000	LW2B10A366A	245,100	1400	600	200	●			
		38+4	LW2G10A384A	262,600	LW2B10A384A	248,700				●			
40+2	LW2G10A402A	266,200	LW2B10A402A	252,300	●								
200A	WHMスペース 1 (3)3W 120A×2 送りスペース 200×100×150	16+4	LW2G20A164	272,600	LW2B20A164	243,600	1400	600	200	●			
		18+2	LW2G20A182	276,200	LW2B20A182	247,200				●			
		22+6	LW2G20A226	287,800	LW2B20A226	258,800	1500	600	200	●			
		24+4	LW2G20A244	291,400	LW2B20A244	262,400				●			
		26+2	LW2G20A262	295,000	LW2B20A262	266,000				●			

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。 分岐のブレーカは100V配線です。
埋込形は製作できません。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KA	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KA	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73・1KA	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103・1KA	〃
3P2E 225AF 200A	GBU-223・1EA	165×105×82

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KA	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KA	〃
3P2E 100AF 75A,100A	BU-103・1KA	〃
3P2E 225AF 200A	BU-223・1EA	165×105×82

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~ 150A	30mA
~ 400A	100/200/500mA

午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分		納期
標準品A	○	当日出荷
標準品B	○	受注後4日
準標準品	●	受注後10日
受注品	●	別途ご相談