

内装遮断器・オプション価格

内装遮断器

■ 漏電遮断器(電動機保護兼用)

仕様	ご注文品番(型式)	外形寸法(mm) (タテ×ヨコ×タカサ)	備考
3P 30AF	GB-33MKA	98×75×60	(0.2kW~7.5kW)

■ 配線用遮断器(電動機保護兼用)

仕様	ご注文品番(型式)	外形寸法(mm) (タテ×ヨコ×タカサ)	備考
3P 30AF	M-33KA	98×75×60	(0.2kW~7.5kW)

■ 配線用遮断器

仕様	ご注文品番(型式)	外形寸法(mm) (タテ×ヨコ×タカサ)	備考
3P 50AF	B-53KA	98×75×60	(50A)
3P 60AF	B-63KA	〃	(60A)
3P 100AF	B-103KA	〃	(75A)(100A)
3P 125AF	B-123EA	152×90×80	(125A)
3P 150AF	B-153EA	〃	(150A)
3P 225AF	B-223EA	165×105×82	(200A)(225A)

■ 電磁接触器

仕様	ご注文品番(型式)	外形寸法(mm) (タテ×ヨコ×タカサ)	備考
~3kW	MP-10HA	79×44×76	
~4kW	MP-20HA	85×46×91	
~5.5kW	MP-25HA	92×58×97	
~7.5kW	MP-35HA	92×58×111	

■ サーマルリレー

仕様	ご注文品番(型式)	外形寸法(mm) (タテ×ヨコ×タカサ)	備考
~5.5kW	TJ20	53×45×91	
~7.5kW	TJ25	57×56×99	
~11kW	TJ50	57×56×99	

■ 改良のため仕様、寸法等変更する場合があります。ご了承ください。

オプション価格 標準仕様の価格に対し下表の組替価格をプラスしてください。

主幹遮断器の変更

器種	変更内容	メーカー希望 小売価格(円)
配線用遮断器	電動機保護用 3P 30AF(B-33MKA) ▶ 配線用遮断器 3P 50AF(B-53KA)	4,200
	〃 ▶ 〃 60AF(B-63KA)	9,400
	〃 ▶ 〃 100AF(B-103KA)	12,600
漏電遮断器	電動機保護用 3P 30AF(B-33MKA) ▶ 漏電遮断器 3P 50AF(GB-53KA)	13,100
	〃 ▶ 〃 60AF(GB-63KA)	13,300
	〃 ▶ 〃 100AF(GB-103KA)	26,200

コンデンサ取付け

器種	変更内容	メーカー希望 小売価格(円)
コンデンサ取付け	コンデンサ取付けスペース ▶ コンデンサ 10μF×1(適用電動機3φ200V 60Hz 0.2kW)	5,200
	〃 ▶ 〃 15μF×1(〃 〃 0.4kW、50Hz 0.2kW)	5,500
	〃 ▶ 〃 20μF×1(〃 〃 0.75kW、〃 0.4kW)	5,800
	〃 ▶ 〃 30μF×1(〃 〃 1.5kW、〃 0.75kW)	8,100
	〃 ▶ 〃 40μF×1(〃 〃 2.2kW、〃 1.5kW)	8,800
	〃 ▶ 〃 50μF×1(〃 〃 3.7kW、〃 2.2kW)	11,500
	〃 ▶ 〃 75μF×1(〃 〃 5.5kW、〃 3.7kW)	17,000
	〃 ▶ 〃 100μF×1(〃 〃 0.4kW、〃 5.5kW)	21,200
	〃 ▶ 〃 150μF×1(〃 〃 〃 7.5kW)	30,200