



電磁開閉器

非可逆形

外形寸法P.715～

型式	適合電動機容量(kW)		サーマルリレー 中心値RC(A)	操作 コイル	補助接点	仕様 区分	ご注文品番	メーカー希望 小売価格(円)	サーマルリレー 型式	重量 (kg)
	3φ 200～220V	3φ 380～440V								
MP-25H ₂ A	5.5	11	20	100V	1a1b	●	MKP25HA551C	12,200	TR25B -1E	0.69
				200V		●	MKP25HA552C			
				100V	2a2b	◎	MKP25HA551G	12,830		
				200V		◎	MKP25HA552G			
MP-35H ₂ A	7.5	15	28	100V	2a2b	●	MKP35HA751G	14,300	TR50B -1E	1.24
MP-50H ₂ A	11	18.5	40	200V		●	MKP35HA752G			
				100V	〃	●	MKP50HA111G	16,200	1.24	
MP-65HA ₂	15	30	55	200V		●	MKP50HA112G			
				100V	〃	●	MKP65HA151H	24,400	TR80B -1E	1.9
MP-80HA ₂	18.5	37	67	200V		●	MKP65HA152H			
				100V	〃	●	MKP80HA191H	32,800	2.8	
MP-100HA ₂	22	45	80	200V		●	MKP80HA192H			
				100V	〃	●	MKP100HA221H	37,200	TR150B -1E	3.0
MP-125HA ₂	30	55	105	200V		●	MKP100HA222H			
				100V	〃	●	MKP125HA301H	51,000		3.0
MP-150HA ₂	37	75	130	200V		●	MKP125HA302H			
				100V	〃	●	MKP150HA371H	81,700	3.9	
MP-200HA ₂	45	90	(140)	200V		〃	●			MKP150HA372H
				100V	〃		◎	MKP200HA451H	90,000	※ TR250B -1E
MP-250HA ₂	55	110	(240)	200V		〃	◎	MKP200HA452H		
				100V	〃		◎	MKP250HA551H	133,000	7.2
MP-300HA ₂	75	132	(240)	200V		3a3b	◎	MKP250HA552H		
				100V	〃		◎	MKP300HA751H	204,000	※ TR400B -1E
MP-400HA ₂	110	—	(380)	200V		〃	◎	MKP300HA752H		
				100V	〃		◎	MKP400HA111H	218,000	12.0
							◎	MKP400HA112H		

TR-20B-1EとCTとの組合せですので、サーマルリレーとCTの調整が必要のため、単体販売はできません。

- 中心値の()内は一次換算電流値を示します。
- 適合電動機容量はAC3級の場合です。
- 10H～50HはDINレール取付機構を標準装備しています。
- 上表は盤内温度50℃以下の適用です。
- 定格絶縁電圧はAC600Vです。
- 補助接点仕様 最少定格24V、10mA)

定格通電電流	10A
定格使用電流	110V 2A、440V 1A

- 直流操作、ラッチ付仕様も製作可能ですので別途お問合せください。(10BHは不可)
- 操作コイルの電圧変動は定格電圧の85～110%でご使用ください。
- 上表にある操作コイル電圧以外の特殊電圧につきましては別途お問合せください。
- 欠相サーマルリレー(2E)も組合せ可能です。「サーマルリレー」の項を参照ください。P.694～698

■ 補助接点ユニット

適用	仕様	ご注文品番	メーカー希望 小売価格(円)
20H～50H	接点構成 1a1b	◎AX20H50H	1,500
65HA	定格使用電流 220V 2A 440V 1A	◎AX65H	1,500
80HA～400HA	定格通電電流 10A	◎AX80H400H	1,500

- 補助接点ユニットにより簡単に補助接点の追加が可能です。(10H₂A、11H₂Aは非可逆形 最大4a4b
可逆形 最大3a3b
不可)

