




タイプ	経済タイプ				高機能タイプ				
極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	2P・1E・30AF		2P・2E・30AF		2P・1E・30AF		2P・2E・30AF		
定格電圧 AC DC	110V		220V		110V		220V		
型式	BCN-1H		BCN-2H		BCS-1H		BCS-2H		
定格電流 ご注文品番	15A	BCN1H15	15A	BCN2H15	15A	BCS1H15	15A	BCS2H15	
	20A	BCN1H20	20A	BCN2H20	20A	BCS1H20	20A	BCS2H20	
	30A	BCN1H30 ^(注1)	30A	BCN2H30 ^(注1)					
標準価格(円)	1,100		1,700		2,300		2,900		
外観及び外形寸法(mm)									
	A 70 B 32 C 38 D 57		A 70 B 32 C 38 D 57		A 70 B 32 C 38 D 57		A 70 B 32 C 38 D 57		
定格遮断容量 (kA)	110V	2.5		2.5		2.5		2.5	
	110/220V			2.5				2.5	
	220V			2.5				2.5	
	460V								
	DC 100V 250V								
標準接続方式	ソルダレス端子方式(当座金付)		ソルダレス端子方式(当座金付)		ソルダレス端子方式(当座金付)		ソルダレス端子方式(当座金付)		
接続可能最大電線(mm ²)	8		8		8		8		
取付可能付属装置	裏面形 SD	-		-		-		-	
	埋込形 FP	-		-		-		-	
	補助スイッチ AX	-		-		-		-	
	警報スイッチ AL	-		-		-		-	
	電圧引外し装置 SHT	-		-		-		-	
	不足電圧引外し装置 UVT	-		-		-		-	
	端子台 TB	-		-		-		-	
	トリップボタン TRB	-		-		-		-	
	キャップ式 LC	別売(LC-03)		別売(LC-03)		別売(LC-03)		別売(LC-03)	
	施錠式 HL	-		-		-		-	
	外部操作ハンドル HM、HA	-		-		-		-	
機械的インターロック MIW	-		-		-		-		
バリア BA	-		-		-		-		
端子カバー	表面形 TMC	付 属		付 属		付 属		付 属	
	裏面形 BTC	-		-		-		-	
引外し方式	熱動電磁		熱動電磁		熱動電磁電子式		熱動電磁電子式		
質量(kg)	0.10		0.10		0.11		0.11		
一梱入数	50		50		50		50		
特性、寸法図記載ページ	P.60				P.60				

定格電圧は最大使用可能電圧。 110/220Vは単3における220Vを表します。 付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.225～
BCN-2H・BCS-2Hは、対地電圧250V回路での使用が可能です。

(注1) 日本電機工業会規格JEM 1477では、定格15A、20Aをコード短絡保護用瞬時遮断機能付配線用遮断器と規定しています。

ハンドルキャップ

遮断器のハンドルをON、OFFいずれかの状態で操作禁止を表示する部品です。ハンドルキャップは10個単位でご注文ください。



価格/1個

型式	LC-03
ご注文品番	UGA03
標準価格(円)	120