


2P・2E・30AF						2P・1E・30AF						極数(P)素子数(E)フレーム(AF)
110/220V						110V						AC
100V						100V						DC
B-2EA						B-1HEA						型式
						15A	B1HEA15					定格電流 ご注文品番
						20A	B1HEA20					
								30A	B1HEA30			
6A	B2EA06											
10A	B2EA10											
		15A	B2EA15	15A	B2EA15W							
		20A	B2EA20	20A	B2EA20W							
30A	B2EA30					30A	B2EA30W					
1,300		1,250		1,250		1,300		1,000		1,040		標準価格(円)
A 70 B 32 C 40 D 57		白色ハンドル仕様 (住宅用分電盤組込用)				A 70 B 32 C 40 D 57		A 70 B 32 C 40 D 57		外観及び外形寸法(mm) 		
1.5						2.5						110V 定格
1.5												110/220V AC 遮断容量 (kA)
												220V
												460V
0.3						0.3						100V DC
												250V
ソルダレス端子方式(当座金付)						ソルダレス端子方式(当座金付)						標準接続方式
8						8						接続可能最大電線(mm <sup>2</sup> )
-						-						SD 裏面形 接続方式
-						-						FP 埋込形
-						-						AX 補助スイッチ
-						-						AL 警報スイッチ
-						-						SHT 電圧引外し装置
-						-						UVT 不足電圧引外し装置
-						-						TB 端子台
-						-						TRB トリップボタン
別売(LC-03)						別売(LC-03)						LC・RC キャップ式ハンドル
-						-						HL 施錠式ロック
-						-						HM、HA 外部操作ハンドル
-						-						MIW 機械的インターロック
-						-						BA バリア
付 属						付 属						TMC 表面形 端子カバー
-						-						BTC 裏面形
熱 動						熱 動						引外し方式
0.10						0.09						質量(kg)
50						50						一梱入数
P.59						P.59						特性、寸法図記載ページ

定格電圧は最大使用可能電圧。110/220Vは単3における220Vを表します。付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.225～電圧はDC24V以上でご使用ください。

埋込取付枠



埋込取付枠は安全ブレーカをスイッチボックス(深形)に組込む場合に使用します。その場合プレートは、埋込タンブラスイッチプレートとボックスをお求めください。

市販品 松下電工製 埋込タンブラスイッチプレートとボックス等  
スイッチボックスだけでなく機器組込用としてもご使用いただけます。

短ハンドルは受注品です。別途お問い合わせください。

価格/1個

ご注文品番	UBC15
標準価格(円)	70