極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)		2P・2E・30AF		安全ブレーカサイズの40・50A 2P・2E・50AF	
定格電圧	AC	220V		220V	
	DC	100V		100V	
型式		B-2HEA		B-2HA	
定格電流・ご注文品番 表面形		15A ◎ B2HEA15			
		20A ◎ B2HEA20			
			30A ◎ B2HEA30		
				40A ◎ B2HA40	40A ◎ B2HA40W
				50A ◎ B2HA50	50A ◎ B2HA50W
接続方法		表面形	表面形	表面形	表面形
標準価格(円)		1,470	1,520	3,940	3,940
外観及び外形寸法(mm)		A 70 B 32 C 40 D 57		安全ブレーカサイズの40・50A A 70 B 32 C 38 D 57	安全ブレーカサイズの40・50A 白色カバー仕様(住宅用蓄熱分電盤組込用) A 70 B 32 C 38 D 57
定格遮断容量(kA) AC	110V	2.5		2.5	
	110/220V	2.5		2.5	
	220V	2.5		2.5	
	460V				
DC	100V	0.3		0.3	
	250V				
標準接続方式		ソルダレス端子方式(当座金付)		ソルダレス端子方式(当座金付)40A/圧着端子方式(棒型)50A	
接続可能最大電線(mm²)		8		8(40A)、14(50A)	
取付可能付属装置 接続方式	裏面形 SD	–		–	
	埋込形 FP	–		–	
補助スイッチ	AX	–		–	
警報スイッチ	AL	–		–	
電圧引外し装置	SHT	–		–	
不足電圧引外し装置	UVT	–		–	
端子台	TB	–		–	
トリップボタン	TRB	–		–	
ハンドルロック	キャップ式 LC	別売(LC-03)		別売(LC-03)	
	施錠式 HL	–		–	
外部操作ハンドル	HM、HA	–		–	
機械的インターロック	MIW	–		–	
バリア	BA	–		–	
端子カバー	表面形 TMC	付　属		付　属	
	裏面形 BTC	–		–	
引外し方式		熱　動		熱　動	
質量(kg)		0.10		0.10	
一梱入数		50		50	
特性、寸法図記載ページ		P.59		P.59	

40A・50Aの従来品との比較

項目	追記事項
B-2HA	住宅用分電盤に組込まれている分岐ブレーカとの組替えや増回路スペースへの組込みはできません。(配線容量の不足)



納期区分：◎(当日出荷)　○(翌日出荷)　③・⑤・⑦・●(受注品)　(詳細はP.C-6)

この価格には消費税は含まれておりません。