


Eシリーズ(経済タイプ)配線用遮断器

配線用遮断器

極数(P)素子数(E)フレーム(AF)	3P・3E・30AF			2P・2E・50AF			3P・3E・50AF			2P・2E・60AF					
定格電圧	460V			460V			460V			460V					
AC															
DC				125V						125V					
型式	B-33EC			B-52EC			B-53EC			B-62EC					
定格電流 ご注文品番 表面形 ()内AC200/220V時の 適用モータ容量(kW)を表す	15A	B33EC15		15A	B52EC15		15A	B53EC15		60A	B62EC60				
		B33EC20			B52EC20			B53EC20							
	20A	B33EC20		30A	B52EC30		30A	B53EC30							
		B33EC30			B52EC40			B53EC40							
30A		B33EC30		50A	B52EC50		50A (11kW)	B53EC50							
接続方法	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)		表面形	裏面形(注)		埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	
標準価格(円)	3,680	5,560	9,120	4,220	5,460	9,000	5,120	7,000	10,540	5,120	6,940	10,490			
外観及び外形寸法(mm)				 A 105(115) B 70 C 49 D 67.5			 A 105(115) B 47 C 49 D 67.5			 40A、50Aモータ保護兼用 A 105(115) B 70 C 49 D 67.5			 A 105(115) B 47 C 49 D 67.5		
定格	110V			5.0			5.0			5.0					
遮断容量 (kA)	AC	110/220V			5.0			5.0			5.0				
		220V			5.0			5.0			5.0				
		460V			2.5			2.5			2.5				
	DC	100V			0.7			0.7			0.7				
250V															
標準接続方式	線挿入方式(圧着端子使用可能)			線挿入方式(圧着端子使用可能)			線挿入方式(圧着端子使用可能)			線挿入方式(圧着端子使用可能)					
接続可能最大電線(mm ²)	22			22			22			22					
取 付 可 能 付 属 装 置	裏面形	SD													
	接続方式	埋込形			FP										
	補助スイッチ	AX													
	警報スイッチ	AL													
	電圧引外し装置	SHT													
	不足電圧引外し装置	UVT			-			-			-				
	端子台	TB			可能(縦形)			可能(縦形)			可能(縦形)				
	トリップボタン	TRB			付 属			付 属			付 属				
	ハンドル	キャップ式 LC・RC			別売(RC-KA)			別売(RC-KA)			別売(RC-KA)				
	ロック	施錠式 HL			-			-			-				
	外部操作ハンドル	HM、HA			-			-			-				
	機械的インターロック	MIW			-			-			-				
	バリア	BA			-			-			-				
端子カバー	表面形	TMC			付 属			付 属			付 属				
	裏面形	BTC			裏面形付属			裏面形付属			裏面形付属				
引外し方式	熱動電磁			熱動電磁			熱動電磁			熱動電磁					
質量(kg)	0.30			0.22			0.31			0.23					
一梱入数	20			40			20			40					
特性、寸法図記載ページ	P.61			P.61			P.61			P.61					

定格電圧は最大使用可能電圧。 110/220Vは単3における220Vを表します。 付属装置価格は「付属装置」の項を参照。 P.225 ~ 適合圧着端子 P.264

(注) ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。(フラッシュプレート: マンセル5Y7/1)

封印板(標準付属)
EC(30AF~60AF)



新旧対応表はP.142を参照してください。

埋込形



表面形