

Eシリーズ(経済タイプ)配線用遮断器

配線用遮断器

極数(P)素子数(E)フレーム(AF)	2P・2E・125AF			3P・3E・125AF			2P・2E・150AF			3P・3E・150AF			
定格電圧	460V						460V						
AC	250V						250V						
DC													
型式	B-122EA			B-123EA			B-152EA			B-153EA			
定格電流	125A			120A			150A			150A(37kW)			
ご注文品番	B122EA12			B123EA120 (表面形のみ可)			B152EA15			B153EA15			
表面形				125A(30kW)									
( )内AC200/220V時の適用モータ容量(kW)を表す													
接続方法	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	
標準価格(円)	17,800	23,400	30,100	19,700	27,100	33,700	17,800	23,400	30,100	19,700	27,100	33,700	
外観及び外形寸法(mm)	モータ保護兼用(120Aは除く)						モータ保護兼用						
	A 152(222) B 90 C 60 D 80						A 152(222) B 90 C 60 D 80						
	2Pは3P中極をはずしたものです						2Pは3P中極をはずしたものです						
定格	110V			14			110V			14			
遮断容量	110/220V			10			110/220V			10			
(kA)	AC			220V			AC			220V			
	460V			7.5			460V			7.5			
	DC			125V			DC			15			
	250V			7.5			250V			7.5			
標準接続方式	圧着端子方式(圧着端子付属)						圧着端子方式(圧着端子付属)						
接続可能最大電線(mm <sup>2</sup> )	60						60						
取付可能付属装置	裏面形	SD											
	埋込形	FP											
	補助スイッチ	AX											
	警報スイッチ	AL											
	電圧引外し装置	SHT											
	不足電圧引外し装置	UVT											
	端子台	TB		可能(縦形)						可能(縦形)			
	トリップボタン	TRB		付 属						付 属			
	キャップ式	LC		別売(LC-153EA)						別売(LC-153EA)			
	ハンドルロック	HL		●						●			
	外部操作ハンドル	HM、HA		-						-			
	機械的インターロック	MIW		-						-			
	パリア	BA		別 売						別 売			
端子カバー	表面形	TMC		付 属					付 属				
	裏面形	BTC		裏面形付属					裏面形付属				
引外し方式	熱動電磁						熱動電磁						
質量(kg)	0.70			0.75			0.70			0.75			
一梱入数	5						5						
特性、寸法図記載ページ	P.63						P.63						

定格電圧は最大使用可能電圧。110/220Vは単3における220Vを表します。 付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.225～適合圧着端子 P.264

(注)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。(フラッシュプレート:マンセル5Y7/1)