

Eシリーズ(経済タイプ)配線用遮断器

配線用遮断器

極数(P)素子数(E)フレーム(AF)	2P・2E・400AF						3P・3E・400AF						2P・2E・600AF			3P・3E・600AF								
定格電圧	460V												600V											
AC	250V												250V											
DC																								
型式	B-402EA						B-403EA						B-602EA			B-603EA								
定格電流 ご注文品番 表面形	250A	B402EA25	350A	B402EA35	250A	B403EA25	350A	B403EA35	500A	B602EA50	500A	B603EA50	300A	B402EA30	400A	B402EA40	300A	B403EA30	400A	B403EA40	600A	B602EA60	600A	B603EA60
	()内AC200/220V時の適用モータ容量(kW)を表す																							
接続方法	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)
標準価格(円)	50,000	61,000	67,100	64,800	75,800	81,900	57,000	73,500	79,600	72,000	88,500	94,600	161,600	176,900	182,900	190,100	208,100	215,200						
外観及び外形寸法(mm)	<p>Aはバー端子を含む寸法</p> <p>A 257 A'341 B 140 C 103 D 132</p>												<p>2Pは3P中極をはずしたものです</p>						<p>A 274 A'434 B 210 C 103 D 141</p> <p>2Pは3P中極をはずしたものです</p>					
定格	110V												50											
遮断容量 (kA)	AC												110/220V						50					
	220V												460V						50					
	460V												550V						22					
	550V												18(600V)											
	DC												125V						25					
250V												20						40						
標準接続方式	バー端子方式												バー端子方式											
接続可能最大電線(mm ²)																								
取付可能付属装置	裏面形	SD	●												●									
	埋込形	FP	●												●									
	補助スイッチ	AX													●									
	警報スイッチ	AL													●									
	電圧引外し装置	SHT													●									
	不足電圧引外し装置	UVT													●									
	端子台	TB	可能(縦形)												可能									
	トリップボタン	TRB	付属												付属									
	キャップ式	LC	-												-									
	ハンドルロック	HL	●												●									
外部操作ハンドル	HM、HA	-												HA-402、HM-402										
機械的インターロック	MIW	-												●										
バリア	BA	電源側付属												電源側付属										
端子カバー	表面形	TMC	別売(TMC-403EA)												別売(TMC-5D)									
	裏面形	BTC	裏面形付属												-									
引外し方式	熱動電磁												熱動可調整電磁											
質量(kg)	3.8												4.6						10					
一梱入数	1												1						1					
特性、寸法図記載ページ	P.65												P.65						P.66					

定格電圧は最大使用可能電圧。110/220Vは単3における220Vを表します。付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.225～
バー端子方式の適合圧着端子は寸法図記載ページのバー端子寸法を参照してください。

(注)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。(フラッシュプレート:マンセル5Y7/1)