



# ボックスブレーカ

## 配線用遮断器組込

## 鉄製防塵ボックス

極数(P)素子数(E)フレーム(AF)	3P・3E・30AF	3P・3E・50AF	3P・3E・60AF	3P・3E・100AF						
定格電圧	AC 460V			DC 460V						
型式	B-D63E			B-D103E						
定格電流 ご注文品番  ( )内AC200/220V時の 適用モータ容量(kW)を表す	15A	BD63E15	40A	BD63E40	60A (15kW)	BD63E60	75A (18.5kW)	BD103E07	100A (22kW)	BD103E10
	20A	BD63E20								
	30A	BD63E30	50A (11kW)	BD63E50						
標準価格(円)	17,500	19,000	19,900	30,000						
外観及び外形寸法(mm)	モータ保護兼用(40A以上)			モータ保護兼用						
	 A 300 B 180 C 91 D 142			 A 425 B 240 C 118 D 169						
定格遮断容量(kA)	110V	5.0	5.0	5.0						
AC	110V/220V	5.0	5.0	5.0						
	220V	5.0	5.0	5.0						
	460V	2.5	2.5	2.5						
	DC	125V								
	250V									
標準接続方式	線押え方式(圧着端子使用可能)			圧着端子方式(圧着端子付属)						
接続可能最大電線(mm <sup>2</sup> )	22			60						
取付可能付属装置	裏面形	SD	—	—						
	埋込形	FP	—	—						
	補助スイッチ	AX								
	警報スイッチ	AL								
	電圧引外し装置	SHT								
	不足電圧引外し装置	UVT	—	—						
	端子台	TB	可能	可能						
	トリップボタン	TRB	遮断器に標準付属	遮断器に標準付属						
ハンドルロック	キャップ式	LC	—	—						
	施錠式	HL	標準装備	標準装備						
引外し方式	熱動電磁			熱動電磁						
組込遮断器	B-33EC	B-53EC	B-63EC	B-103EA						
寸法図記載ページ	P.67									

定格電圧は最大使用可能電圧。 110/220Vは単3における220Vを表します。  
 付属装置価格は「付属装置」の項を参照。 P.225 ~ 適合圧着端子 P.264

簡易防塵タイプ  
 ボックスブレーカは粉塵の多い場所でもご使用いただける簡易防塵構造です。  
 ON、OFF操作が容易な外部操作ハンドルを採用。不用意な操作を防止するハンドルロックを標準装備。



塗装色：マンセル5Y7/1

### ボックス



	B-D63E用BOX	B-D103E用BOX
標準価格(円)	17,500	21,100

### ボックスブレーカのハンドルロックについて(カギは別途ご用意ください)

ハンドル上部の突起部を押して      スライドして出た施錠穴にカギを差し込み      施錠しロック完了です。

